

Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t18-hydrocontrol-pladur-ral-premium-c4-0-5-mm-z-antykondensatem-p-4034.html>



Blacha trapezowa T18 Hydrocontrol Pladur RAL Premium C4 0,5 mm z antykondensatem

Cena brutto	38,84 zł
Cena netto	31,57 zł
Cena poprzednia	54,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	EX-BLA-T18HC-RALP-05

Opis produktu

Blachotrapez · uniwersalny profil dachowy z fabrycznym antykondensatem

Blacha trapezowa T18 Hydrocontrol RAL Premium C4 0,5 mm z warstwą Hydrocontrol

Gdzie sprawdzi się T18 Hydrocontrol?

Nieocieplane dachy, wiaty, garaże, budynki gospodarcze i rolnicze narażone na skraplanie.

Zastosowanie profilu

- nieocieplane dachy garaży i wiat
- budynki gospodarcze i magazynowe
- zadaszenia maszyn i płodów rolnych
- obiekty z ryzykiem kondensacji pod blachą

Zastosowanie w rolnictwie

W obiektach rolniczych Hydrocontrol pomaga ograniczyć kapanie skroplin z nieocieplonego dachu. Nie zastępuje jednak sprawnej wentylacji ani indywidualnego projektu przegrody.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

Parametry techniczne T18 Hydrocontrol

Szerokość całkowita	ok. 1156 mm
Szerokość krycia	1110 mm
Rzeczywista wysokość profilu	17 mm
Zakres długości arkusza	0,90 m-10,00 m
Grubość wariantu	0,5 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Warstwa antykondensacyjna	Hydrocontrol

Grubość arkusza i dobór konstrukcji

Co oznacza grubość 0,5 mm? Grubość 0,5 mm jest najczęściej wybieranym wariantem do typowych dachów i elewacji. Jej przydatność dla konkretnego obiektu zależy od profilu, długości arkusza, rozstawu podpór i obciążeń przyjętych w projekcie.

Powłoka Pladur® RAL Premium

Pladur® RAL Premium wykorzystuje stal z huty thyssenkrupp oraz metaliczną warstwę cynkowo-magnezową ZM EcoProtect®. Dwuwarstwowy system organiczny ma 25 µm i klasę środowiskową C4. To powłoka szczególnie warta rozważenia na zewnętrzne dachy i elewacje obór, chlewni, stajni, magazynów rolniczych oraz innych obiektów pracujących w podwyższonej wilgotności.

Wykończenie	Pladur® RAL Premium
Grubość powłoki / warstwa ochronna	25 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C4
Gwarancja	35 lat w C1-C3, 25 lat w C4; 15 lat na rozwarstwianie

Dlaczego polecamy RAL Premium do rolnictwa? Zewnętrzne połacie i elewacje obór, chlewni, stajni oraz magazynów są narażone na wilgoć, zabrudzenia i zmienne warunki. Klasa C4 oraz warstwa ZM EcoProtect® zapewniają wyższy poziom ochrony niż standardowy poliester C3.

Rekomendacja dotyczy obudowy zewnętrznej. Jeżeli blacha ma stały kontakt z agresywnymi oparami, środkami chemicznymi albo bardzo wysoką wilgotnością od strony wnętrza, zastosowanie trzeba potwierdzić z projektantem i warunkami gwarancji producenta.

Jak działa Hydrocontrol?

Włóknina antykondensacyjna jest fabrycznie przyklejona do spodniej strony arkusza. Zatrzymuje część wilgoci powstającej podczas kondensacji, dzięki czemu ogranicza kapanie na wewnątrz obiektu. Gdy warunki się poprawiają, zgromadzona wilgoć powinna odparować.

Gdzie pomaga?

W nieocieplanych wiatlach, garażach, magazynach i budynkach rolniczych, w których para wodna może skraplać się na chłodnej blasze.

Czego wymaga?

Stałego dopływu powietrza przy okapie i skutecznego odpływu przy kalenicy. Bez wentylacji włóknina nie będzie miała warunków do wysychania.

Czego nie zastępuje?

Nie jest obietnicą całkowitego usunięcia kondensacji i nie zastępuje automatycznie membrany w każdym układzie dachu. Rozwiązanie trzeba dobrać do projektu przegrody.

Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

Podaj długościZmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.

Podaj liczbę arkuszyDla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk.

Wybierz wariantPotwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol.

Sprawdź kompletDobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport.

Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T18 Hydrocontrol i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru

- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy T18 Hydrocontrol nadaje się do mojego budynku?

T18 Hydrocontrol jest przeznaczona przede wszystkim na dachy, na których może powstawać kondensat. Warstwa antykondensacyjna wymaga dopływu i odpływu powietrza, aby mogła wysychać.

Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia?

Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia.

Czy można zamówić kompletny dach?

Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.

Czy kolor na ekranie jest wiążący?

Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur RAL Premium: Biały TK 9010 , Brązowy TK 8017 , Czarny TK 9005 , Grafitowy TK 7016 , Kasztanowy TK 3009 , Srebrny TK 9006 , Stalowy metalik TK 9007