

Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t18-powloka-polysk-0-5mm-firmy-blachotrapez-z-antykondensatem-p-898.html>



Blacha trapezowa T18 powłoka połysk 0,5mm firmy Blachotrapez z antykondensatem

Cena brutto	52,59 zł
Cena netto	42,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BL-0898

Opis produktu

Blacha trapezowa T-18 HYDROCONTROL Połysk 0,5 mm (Z antykondensatem)

Masz dość wilgoci i skraplającej się wody w Twoim garażu lub wiacie? Płaczący dach to już przeszłość! **Blacha trapezowa T-18 w powłoce Poliester Połysk z fabrycznym antykondensatem (system Hydrocontrol) od firmy Blachotrapez** to absolutny bestseller. Idealne połączenie pięknego, błyszczącego lakieru z innowacyjną powłoką, która na zawsze wyeliminuje problem kapiącej wody bez konieczności pełnego deskowania czy stosowania folii.

Gdzie najlepiej sprawdza się potoczna "blacha z filcem"?

Zjawisko kondensacji pary wodnej to naturalny efekt różnicy temperatur, który jest udręką w nieizolowanych budynkach. Spadające krople potrafią zniszczyć składowane towary, nawozy, zalać auto czy doprowadzić do gnicia drewnianej konstrukcji dachu. Blacha z systemem hydrokontrol rozwiązuje ten problem błyskawicznie. Nasi klienci najczęściej wykorzystują ją na:

- Nieocieplane garaże blaszane i drewniane
- Wiaty samochodowe, rolnicze i zadaszenia
- Hale produkcyjne i przemysłowe bez izolacji
- Budynki gospodarcze
- Zadaszenia altan i wiaty śmietnikowe

Przełomowa technologia: Cięcie Antykapilarne

Profil T-18 Hydrocontrol to produkt najwyższej klasy, zaprojektowany z myślą o dekarzach i bezpiecznym użytkowaniu. Największą innowacją w tym modelu jest **precyzyjne cięcie antykapilarne**. Co to oznacza w praktyce? Otóż warstwa filcu na samym dole arkusza (w miejscu, gdzie woda spływa do rynny) jest **fabrycznie obcięta i odseparowana**. Dzięki temu zjawisko podciągania kapilarnego – czyli zasysania wody z rynny z powrotem na filc pod dach – nie występuje! Nie musisz już tracić czasu na uciążliwe opalanie lub odrywanie włókniny na placu budowy. Blacha przyjeżdża do Ciebie w 100% gotowa do rzucenia na dach!

Specyfikacja Techniczna

Niezawodna forma profilu T-18 z doskonałym kryciem, wzbogacona o inteligentny pochłaniacz wilgoci. Sprawdź parametry techniczne tego bezkonkurencyjnego pokrycia:

Długość arkusza	0,50 m - 10,00 m (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / efektywna	1,160 m / 1,123 m
Wysokość profilu	17,5 mm
Powłoka górna (zewnątrzna)	Poliester Standard Połysk / Grubość: 25 µm
Powłoka dolna (wewnętrzna)	Membrana HYDROCONTROL (Filc antykondensacyjny)
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Materiał wsadowy	Blacha stalowa ocynkowana dwustronnie
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja (Powłoka / Techniczna)	10 lat / 10 lat

Duża gama kolorystyczna (Lakier z połyskiem)

System Hydrocontrol połączony jest tutaj z piękną, błyszczącą powłoką poliestrową (25 µm). Jej śliska powierzchnia doskonale radzi sobie z zabrudzeniami (deszcz zmywa je samoczynnie). Wybierz spośród najchętniej kupowanych kolorów:

Grafitowy (RAL 7016)

Czarny (RAL 9005)

Brązowy (RAL 8017)

Ceglasty (RAL 8004)

Wiśniowy (RAL 3005)

Biały (RAL 9010)

... i inne z palety RAL producenta!

Baza Wiedzy expressdach.pl

Jak fizycznie działa antykondensat?

Zasada jest banalnie prosta! Specjalna włóknina hydrokontrol potrafi wypić (zaabsorbować) potężne ilości wilgoci z powietrza w momencie, gdy z powodu wahań temperatur na blasze dochodzi do kondensacji. Zamiast spadać na Twoje mienie, krople stają się uwięzione w strukturze materiału. Kiedy temperatura w ciągu dnia znów wzrośnie, zebrana w filcu wilgość po prostu bezpiecznie odparowuje.

Czy blacha z filcem zwalnia mnie z używania membrany dachowej?

Dokładnie tak! To jedna z jej największych zalet. Stosując blachę trapezową T-18 Hydrocontrol na obiektach nieizolowanych termicznie, rezygnujesz z konieczności zakupu i napinania folii paroprzepuszczalnej, a także nabijania dodatkowych łat i kontrłat. Oszczędzasz mnóstwo pieniędzy oraz skrucasz czas pracy ekipy montażowej.



Porada Eksperta Jeśli decydujesz się na blachę z powłoką antykondensacyjną, Twoim absolutnym obowiązkiem jest zapewnienie doskonałej wentylacji pod dachem! Prawidłowy nawiew w strefie okapu i sprawny wywiew pod kalenicą to jedyny sposób, by filc zdążył "oddać" zgromadzoną wodę do atmosfery. Pamiętaj również, by pod żadnym pozorem nie stosować szlifierki kątowej do cięcia!

Wyjdź z inicjatywą i wyceń innowacyjne produkty firmy Blachotrapez już dziś!

Mamy na koncie setki dostarczonych dachów opartych na technologii antykondensacyjnej. Pomożemy Ci przeliczyć odpowiednie długości arkuszy, dobierzemy wszystkie wkręty oraz obróbki wentylacyjne, a finalnie przygotujemy darmową kalkulację kosztów z szybką dostawą.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Wiśniowy ciemny 3005 , Kasztanowy 3009 , Wiśniowy 3011 , Niebieski 5010 , Zielony 6020 , Zielony jasny 6029 , Grafitowy Ciemny 7016 , Grafitowy 7024 , Ceglasty 8004 , Brązowy 8017 , Brązowy ciemny 8019 , Czarny 9005 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Biały 9010