Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:00

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t50-mat-premium-pladur-wrinkle-mat-0-5-mm-blachotrapez-p-4151.html



Blacha trapezowa T50 mat premium Pladur Wrinkle mat 0,5 mm Blachotrapez

Cena brutto	**66,58 zł**
Cena netto	**54,13 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-TR-T50-WRM-05**

Opis produktu

Blachotrapez · wysoki profil do hal i obiektów wielkopowierzchniowych

Blacha trapezowa T50 Wrinkle mat 0,5 mm

Gdzie sprawdzi się T50?

Duże hale, obory, budynki inwentarskie, magazyny, obiekty produkcyjne i rozległe zadaszenia.

Zastosowanie profilu

- duże hale magazynowe i produkcyjne
- obory i pozostałe budynki inwentarskie
- magazyny rolnicze i centra logistyczne
- rozległe wiaty i obiekty wielkopowierzchniowe

Zastosowanie w rolnictwie

T50 jest naturalnym kandydatem do dużych obór, hal i obiektów wielkopowierzchniowych. Dobór grubości, układu podpór i mocowań musi wynikać z obliczeń statycznych oraz warunków użytkowania.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

Parametry techniczne T50

Szerokość całkowita	1098 mm
Szerokość krycia	1047 mm
Rzeczywista wysokość profilu	49 mm
Zakres długości arkusza	0,50 m–12,00 m
Grubość wariantu	0,5 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Warstwa antykondensacyjna	nie

Grubość arkusza i dobór konstrukcji

Co oznacza grubość 0,5 mm? Grubość 0,5 mm jest najczęściej wybieranym wariantem do typowych dachów i elewacji. Jej przydatność dla konkretnego obiektu zależy od profilu, długości arkusza, rozstawu podpór i obciążeń przyjętych w projekcie.

Powłoka mat premium Pladur® Wrinkle mat

Mat premium Pladur® Wrinkle mat ma gruboziarnistą strukturę i dwuwarstwową powłokę organiczną o grubości 35 µm. Stalowy rdzeń zabezpiecza warstwa cynkowo-magnezowa ZM EcoProtect®. Klasa środowiskowa C4 oraz zakres gwarancji wynikają z karty surowca producenta.

Wykończenie	mat premium Pladur® Wrinkle mat
Grubość powłoki / warstwa ochronna	35 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C4
Gwarancja	do 45 lat na perforację w C1–C3, 25 lat w C4; 20 lat na rozwarstwianie powłoki, zgodnie z warunkami producenta

Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

Podaj długości Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.
Podaj liczbę arkuszy Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk.
Wybierz wariant Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol.
Sprawdź komplet Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport.

Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T50 i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy T50 nadaje się do mojego budynku? T50 wybiera się do dużych obiektów, ale sam wysoki profil nie określa dopuszczalnej rozpiętości. Potrzebne są obciążenia śniegiem i wiatrem, schemat podparcia oraz obliczenia projektanta.
Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia? Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia.
Czy można zamówić kompletny dach? Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.
Czy kolor na ekranie jest wiążący? Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur Wirkle mat: RAL 3009 , RAL 8004 , RAL 6020 , RAL7024 , RAL 7016 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005