Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 14:03

Link do produktu: https://expressdach.pl/blizzard-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-czarny-onyx-p-54.html



Blizzard - pokrycie dachowe z kruszywem skalnym kolor czarny Onyx

Cena brutto	**39,01 zł**
Cena netto	**31,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLI-00054-ND**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Blizzard – pokrycie dachowe z kruszywem skalnym w kolorze czarny Onyx

Charakter profilu

Podwójne przetłoczenie i regularna fala porządkują połać oraz nawiązują do klasycznych dachówek ceramicznych. Posypka skalna nadaje powierzchni matową, mineralną fakturę.

Kolor czarny Onyx

Głęboka czerń podkreśla geometrię pokrycia i dobrze łączy się z grafitową stolarką, czarnymi rynnami oraz jasnymi elewacjami. Przed zamówieniem warto obejrzeć rzeczywistą próbkę w świetle dziennym.

Dla jakiego projektu?

To rozwiązanie do domów klasycznych i nowoczesnych, gdy oczekiwany jest regularny rysunek dachówki zamiast profilu gontopodobnego.

Czy Blizzard będzie dobrym wyborem?

Praktyczna wskazówka ExpressDach: Blizzard jest dobrym punktem odniesienia dla osób porównujących blachę z posypką z dachówką ceramiczną. Różnica nie sprowadza się jednak wyłącznie do wyglądu: panel ma inne wymagania montażowe, inną masę i wymaga systemowych obróbek przeznaczonych do BTR.

Ostateczną ilość materiału należy policzyć z układu połaci. Szerokość i powierzchnia krycia są podstawą obliczeń, ale nie zastępują rozkroju uwzględniającego kalenice, naroża, kosze, lukarny i docinki.

Parametry techniczne Blizzard

Wartości dotyczą profilu, niezależnie od wybranego koloru kruszywa.

Szerokość całkowita	ok. 1196 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1141 mm
Długość arkusza	430 mm
Długość modułu	370 mm
Wysokość uskoku	35 mm
Powierzchnia krycia jednego arkusza	ok. 0,422 m²
Orientacyjne zużycie	ok. 2,37 szt./m²
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°

Jak jest zbudowana blacha z posypką BTR Systems?

Panel wykorzystuje stalowy rdzeń, obustronne zabezpieczenie alucynkowe i pasywacyjne oraz zewnętrzną warstwę bazową z naturalnym kruszywem zabezpieczonym bezbarwną powłoką akrylową.

bezbarwna powłoka akrylowa

naturalne kruszywo skalne

warstwa bazowa

ochronna warstwa pasywacyjna

warstwa ochronna alucynkowa

rdzeń stalowy

warstwa ochronna alucynkowa

ochronna warstwa pasywacyjna

Kompletny dach to więcej niż samo pokrycie

Dobór elementów zależy od profilu, geometrii połaci, sposobu wykonania kalenicy, okapu i przejść instalacyjnych.

- gąsior baryłkowy 3-modułowy i odpowiednie zakończenia
- wiatrownica uniwersalna
- wkręty systemowe oraz elementy uszczelniające
- wentylacja, komunikacja i ochrona przeciwśnieżna dobrane do projektu

Zobacz całą kategorię i elementy systemu

Bezpłatna, kompleksowa wycena pokrycia dachowego

Prześlij projekt, rzut lub wymiary. Zespół ExpressDach przygotuje zestawienie pokrycia i potrzebnych akcesoriów z dostawą na terenie całej Polski.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy cena za m² pokazuje koszt całego dachu? Nie. Cena pokrycia jest jednym z elementów. Pełna wycena obejmuje liczbę paneli wynikającą z rozkroju oraz gąsiory, obróbki, mocowania, wentylację, przejścia i pozostałe elementy wymagane przez projekt.
Czy kruszywo zmniejsza odgłos deszczu? Warstwa mineralna pomaga tłumić dźwięk uderzających kropel w porównaniu z gładką powierzchnią blachy. Na końcowy komfort wpływają jednak również izolacja, membrana, podłoże i konstrukcja całego dachu.
Czy kolor na ekranie odpowiada gotowej połaci? Zdjęcia i próbki ekranowe są poglądowe. Faktura kruszywa, kierunek światła i otoczenie budynku zmieniają odbiór koloru, dlatego przed większym zamówieniem zalecamy ocenę rzeczywistej próbki.
Czy ExpressDach przygotuje kompletną wycenę? Tak. Jako autoryzowany sprzedawca przygotowujemy bezpłatne, kompleksowe wyceny pokryć dachowych i pomagamy dobrać zgodne elementy systemu. Dostarczamy zamówienia na terenie całej Polski.