

Link do produktu: <https://expresdach.pl/blizzard-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-zielony-jade-p-2822.html>

## Blizzard - pokrycie dachowe z kruszywem skalnym kolor zielony Jade

|                        |  |
|------------------------|--|
| Cena brutto            | <b>42,80 zł</b>  |
| Cena netto             | <b>34,80 zł</b>  |
| Dostępność             | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki           | <b>7 dni</b>   |
| Numer katalogowy       | <b>BL-2822</b>   |
| Produkt niestandardowy | <b>Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.</b> |

### Opis produktu

## Blizzard - pokrycie dachowe z kruszywem skalnym kolor zielony Jade

### Blizzard to efekt prac ekspertów i dekarzy - niezawodne pokrycie dachowe

Wyjątkowy wygląd **pokrycia dachowego z kruszywem skalnym** zapewnia niepowtarzalna forma z podwójnym przetłoczeniem, która jest odpowiedzią na aktualne trendy architektoniczne. BLIZZARD to stylowa, prostolinijna forma z podwójnym przetłoczeniem. Kształt nawiązujący do klasycznych *dachówek ceramicznych*, którego dopełnienie stanowi **posypka z kruszywa skalnego**. Wysoce estetyczny produkt o uszlachetnionej strukturze. BLIZZARD to nieodłączny element krajobrazu **nowoczesnych pokryć dachowych**.

Blizzard posiada 6 głębokich przetłoczeń w panelu i jest dostępny w różnych kolorach, które sprawdzą się nie tylko w nowym budownictwie, ale także na dachach bardziej tradycyjnych budynków. Elegancką optykę ułożonych paneli dachowych do złudzenia przypominającą typowe *ceramiczne dachy* można uzyskać już przy nachyleniu dachu od 14°.

Nie zapominamy o praktycznym zastosowaniu – wszystko, aby ułatwić pracę dekarza. **Pokrycie dachowe z posypką BLIZZARD** umożliwi niezwykle szybki i łatwy montaż.

### Szczegóły techniczne:

| BTR SYSTEMS BLIZZARD                  |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Długość całkowita</b>              | <b>430mm</b>                      |
| <b>Długość efektywna</b>              | <b>370mm</b>                      |
| <b>Szerokość całkowita</b>            | <b>1196mm</b>                     |
| <b>Szerokość efektywna</b>            | <b>1141mm</b>                     |
| <b>Wysokość przetłoczenia</b>         | <b>35mm</b>                       |
| <b>Wysokość profilu</b>               | <b>21 mm</b>                      |
| <b>Ilość arkuszy / m2 całkowity</b>   | <b>1,94 szt</b>                   |
| <b>Ilość arkuszy / m2 krycia</b>      | <b>2,37 szt</b>                   |
| <b>Minimalny kąt nachylenia dachu</b> | <b>14°</b>                        |
| <b>Materiał</b>                       | <b>Blacha stalowa Alucynk</b>     |
| <b>Powłoka ochronna</b>               | <b>Kruszywo bazaltowe + akryl</b> |
| <b>Gwarancja na kruszywo</b>          | <b>35 lat</b>                     |
| <b>Gwarancja na perforacje</b>        | <b>60 lat</b>                     |