Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:00

Link do produktu: https://expressdach.pl/ekran-dachowy-marma-165-gm-z-paskiem-klejacym-rolka-80-m-p-1684.html



Ekran dachowy Marma 165 g/m² z paskiem klejącym, rolka 80 m²

Cena brutto	**440,00 zł**
Cena netto	**357,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EX-MEM-01684-ND**

Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

Ekran dachowy Marma 165 z paskiem klejącym

Ekran dachowy Marma 165 g/m² ma pasek klejący do łączenia sąsiadujących pasów membrany. Łączy wysoką paroprzepuszczalność z parametrami mechanicznymi potrzebnymi warstwie wstępnego krycia. Pracuje pod pokryciem zasadniczym, osłaniając konstrukcję i ocieplenie przed wodą oraz skroplinami docierającymi pod zewnętrzną warstwę dachu. Jedna rolka ma 1,6 × 50 m, czyli 80 m² materiału.

80 m² / rolka1,6 × 50 m165 g/m²1 szt. = 1 rolka

Kiedy rozpatrywać ekran typu 165?

Producent dopuszcza typ 165 jako MWK na dachach o nachyleniu co najmniej 20° oraz na poszyciach z desek pod pokryciem opartym na łatach. Wskazuje również zastosowania przy mniejszych nachyleniach z zakresu 5–20°, objęte osobną instrukcją. W takim dachu konieczne jest sprawdzenie także minimalnego spadku samego pokrycia i wymagań projektu; sam wybór membrany nie rozstrzyga poprawności rozwiązania.

Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

Pasek klejący wspomaga połączenie sąsiadujących pasów, ale nie zastępuje prawidłowego zakładu ani obróbki detali. Kurz, wilgoć i niska temperatura mogą utrudnić sklejenie; powierzchnie należy przygotować, a połączenie docisnąć zgodnie z instrukcją. Osobno zaplanuj przejścia przez dach, okolice komina i odprowadzenie wody przy okapie. Sam pasek nie zapewnia szczelności powietrznej całego dachu.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polipropylen, 3 warstwy
Łączenie pasów	pasek klejący; zakład i docisk według instrukcji producenta
Gramatura [g/m²]	165 ±20
Opór dyfuzyjny Sd [m]	0,015 (+0,03/-0,01)

Parametr	Wartość
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	wzdłuż: 350 (+60/-80); w poprzek: 240 (+60/-80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż: 90 ±50; w poprzek: 110 ±50
Rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż: 230 ±80; w poprzek: 300 ±90
Wodoszczelność	W1
Reakcja na ogień	E
Wymiary rolki	1,6 × 50 m
Powierzchnia materiału w rolce	80 m² przed zakładami
Odporność UV w badaniu laboratoryjnym	26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie
Okres bez pokrycia zasadniczego	do 4 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu

Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 80 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 80 m² dają 160 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 160 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

Pytania przed zakupem

Czy ten ekran nadaje się na dach o małym spadku?

Macierz Marma dopuszcza typ 165 w zakresie 5–20°, lecz odsyła do odrębnej instrukcji dla małych kątów. Zastosowanie trzeba uzgodnić z projektem oraz instrukcją wybranego pokrycia. Nie oznacza to, że każde pokrycie można ułożyć przy 5°.

Czy pasek klejący zastępuje zakład membrany?

Nie. Sąsiadujące pasy nadal trzeba ułożyć na zakład zgodny z instrukcją. Pasek służy do ich połączenia. Detale przy kominie, przejściach dachowych i okapie wymagają osobnego rozwiązania, właściwego dla danego miejsca.

Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe