Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/ekran-dachowy-marma-185-gm-rolka-80-m-p-1685.html




# Ekran dachowy Marma 185 g/m², rolka 80 m²

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **449,00 zł** |
| Cena netto | **365,04 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **EX-MEM-01685-ND** |

## Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

### Marma Ekran Dachowy 185 – konkretne parametry pod pokrycie

Ekran Dachowy Marma 185 g/m² to trójwarstwowa membrana z polipropylenu do warstwy wstępnego krycia. Zapewnia klasę wodoszczelności W1 przy niskim oporze dyfuzyjnym Sd 0,015 m. Dla osoby kompletującej dach oznacza to możliwość zestawienia dwóch ważnych cech w jednej warstwie: odporności na przenikanie wody oraz przepuszczalności pary wodnej.

80 m² / rolka1,6 × 50 m185 g/m²1 szt. = 1 rolka

#### Na dach z deskowaniem lub bez pełnego poszycia

Marma dopuszcza typ 185 jako MWK na dachach o nachyleniu co najmniej 20° oraz na poszyciu z desek pod pokryciem opartym na łatach. Produkt znajduje się także w grupie przeznaczonej do zakresu 5–20°, pod warunkiem stosowania osobnej instrukcji dla takich dachów. Dobór zawsze trzeba pogodzić z wymaganiami pokrycia, układem wentylacji i rozwiązaniem detali.

#### Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

Gramatura 185 g/m² nie powinna być jedynym kryterium zakupu. W tabeli znajdziesz również wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie na gwoździu. Porównanie tych danych pomaga świadomie wybrać membranę do warunków budowy, zamiast opierać decyzję na ogólnym określeniu „mocna folia”. Zaplanuj też szczelne połączenia oraz termin ułożenia pokrycia.

#### Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał | polipropylen, 3 warstwy |
| Gramatura [g/m²] | 185 ±20 |
| Opór dyfuzyjny Sd [m] | 0,015 (+0,03/-0,01) |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm] | wzdłuż: 380 ±80; w poprzek: 270 ±80 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | wzdłuż: 90 ±50; w poprzek: 110 ±50 |
| Rozdzieranie na gwoździu [N] | wzdłuż: 240 ±90; w poprzek: 310 ±90 |
| | |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wodoszczelność | W1 |
| Reakcja na ogień | F |
| Wymiary rolki | 1,6 × 50 m |
| Powierzchnia materiału w rolce | 80 m² przed zakładami |
| Odporność UV w badaniu laboratoryjnym | 26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie |
| Okres bez pokrycia zasadniczego | do 4 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu |

## Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 80 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 80 m² dają 160 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 160 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

## Pytania przed zakupem

**Czy ekran 185 można układać na deskach?**

Tak, macierz Marma dopuszcza typ 185 jako MWK na poszyciu z desek pod pokryciem leżącym na łatach. Stosuj przeznaczoną dla tego układu instrukcję. Inny układ, np. pokrycie układane bezpośrednio na poszyciu, wymaga sprawdzenia osobnych zaleceń.

**Czy 26 tygodni odporności UV oznacza pół roku bez pokrycia?**

Nie. Jest to informacja o badaniu laboratoryjnym. Dla Ekranu185 producent podaje okres bez pokrycia zasadniczego do 4 tygodni i zaleca, aby ekspozycja na budowie była możliwie krótka, szczególnie w słoneczne dni.

## Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe