Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/ekran-dachowy-marma-215-gm-rolka-80-m-p-1687.html



Ekran dachowy Marma 215 g/m², rolka 80 m²

Cena brutto	**640,00 zł**
Cena netto	**520,33 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-MEM-01687-ND**

Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

Ekran Dachowy 215 – gdy liczą się parametry mechaniczne

Marma Ekran Dachowy 215 g/m² to trójwarstwowa membrana polipropylenowa o wytrzymałości na rozciąganie 400 N/50 mm wzdłuż i 280 N/50 mm w poprzek, z tolerancjami podanymi w tabeli. To konkretne dane do porównania, gdy dobierasz materiał do wymagającego układu dachu. Membrana zachowuje paroprzepuszczalność i klasę wodoszczelności W1.

80 m² / rolka1,6 × 50 m215 g/m²1 szt. = 1 rolka

Dopasuj ekran do poszycia i nachylenia połaci

Typ 215 jest przewidziany przez Marma jako MWK na dachach o nachyleniu co najmniej 20° oraz na poszyciach z desek pod pokryciem opartym na łatach. Macierz producenta obejmuje również zakres 5–20°, dla którego obowiązuje odrębna instrukcja montażu. To dopuszczenie dotyczy membrany; minimalny spadek pokrycia i wymagania całego układu nadal trzeba sprawdzić osobno.

Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

Większa gramatura nie naprawi błędnych zakładów ani źle wykonanych przejść przez dach. Podczas planowania połącz dobór ekranu z rozwiązaniem okapu, kominów i innych detali. Zwróć też uwagę na logistykę: 80 m² materiału o nominalnej gramaturze 215 g/m² to około 17,2 kg samej membrany, bez tuby i opakowania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polipropylen, 3 warstwy
Gramatura [g/m²]	215 ±20
Opór dyfuzyjny Sd [m]	0,015 (+0,06/-0,01)
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	wzdłuż: 400 ±100; w poprzek: 280 ±100
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż: 90 ±50; w poprzek: 110 ±50
Rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż: 260 ±90; w poprzek: 340 ±100

Parametr	Wartość
Wodoszczelność	W1
Reakcja na ogień	F
Wymiary rolki	1,6 × 50 m
Powierzchnia materiału w rolce	80 m² przed zakładami
Odporność UV w badaniu laboratoryjnym	26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie
Okres bez pokrycia zasadniczego	do 4 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu

Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 80 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 80 m² dają 160 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 160 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

Pytania przed zakupem

Czy 215 g/m² oznacza, że membrana jest pokryciem tymczasowym?

Nie należy utożsamiać gramatury z funkcją docelowego lub dowolnie długo użytkowanego pokrycia. Ekran pracuje jako warstwa wstępnego krycia. Producent podaje okres bez pokrycia zasadniczego do 4 tygodni i zaleca jak najkrótszą ekspozycję.

Czy rolka 80 m² wystarczy na połać 80 m²?

Powierzchnia 80 m² jest liczona przed zakładami. Do zakupu trzeba doliczyć materiał potrzebny na łączenia i detale, dlatego nie dobieraj liczby rolek wyłącznie przez podzielenie powierzchni dachu przez 80. Cena na karcie dotyczy jednej pełnej rolki.

Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe