Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/ekran-dachowy-marma-idea-175-gm-rolka-75-m-p-1688.html



Ekran dachowy Marma IDEA 175 g/m², rolka 75 m²

Cena brutto	**490,00 zł**
Cena netto	**398,37 zł**
Cena poprzednia	**~~680,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EX-MEM-01688-ND**

Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

Nowa IDEA 175 – ekran z filmem TPU i włókninami PP

Nowa Marma IDEA 175 ma film z termoplastycznego poliuretanu TPU osłonięty włókninami polipropylenowymi. To trójwarstwowy ekran dachowy o gramaturze 175 g/m², oferowany w rolce 1,5 × 50 m. Łączy klasę wodoszczelności W1 z oporem dyfuzyjnym Sd 0,06 m. Przy wyborze pod pokrycie porównaj również parametry mechaniczne oraz zależną od podłoża klasyfikację reakcji na ogień.

75 m² / rolka1,5 × 50 m175 g/m²1 szt. = 1 rolka

Na dach skośny – także na dopuszczone poszycie z desek

Marma dopuszcza typ MBR3000 jako MWK na dachach o nachyleniu co najmniej 20° oraz na deskowaniu pod pokryciem opartym na łatach. Macierz obejmuje również zakres mniejszych nachyleń 5–20°, objęty odrębną instrukcją. Do każdego takiego zastosowania trzeba równocześnie sprawdzić wymagania pokrycia, projekt, detale oraz sposób wentylacji.

Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

Na drewnie i materiałach drewnopodobnych obowiązuje klasa D-s1,d0. Klasa B-s1,d0 dotyczy montażu bezpośrednio do elementów klasy A1 lub A2 albo w dowolnej odległości od nich. Te warunki mają znaczenie przy porównywaniu ofert oraz zapisów projektu. Nie należy przypisywać jednej klasy każdemu układowi dachu tylko na podstawie nazwy membrany.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polipropylen + TPU, 3 warstwy
Gramatura [g/m²]	175 ±15%
Opór dyfuzyjny Sd [m]	0,06 (+0,05/-0,02)
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	wzdłuż: 450 ±150; w poprzek: 320 ±150
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż: 150 ±50; w poprzek: 150 ±50

Parametr	Wartość
Rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż: 300 ±100; w poprzek: 360 ±110
Wodoszczelność	W1
Reakcja na ogień	B-s1,d0 na elementach A1/A2; D-s1,d0 na drewnie i materiałach drewnopodobnych (także przy montażu w odległości)
Wymiary rolki	1,5 × 50 m
Powierzchnia materiału w rolce	75 m² przed zakładami
Odporność UV w badaniu laboratoryjnym	26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie
Okres bez pokrycia zasadniczego	do 6 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu

Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 75 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 75 m² dają 150 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 150 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

Pytania przed zakupem

Jaką klasę reakcji na ogień ma IDEA175 na drewnie?

Dla mocowania bezpośrednio do drewna i materiałów drewnopodobnych albo w dowolnej odległości od nich producent podaje D-s1,d0. B-s1,d0 obowiązuje przy elementach A1 lub A2, zgodnie z warunkami wskazanymi w tabeli. Nie jest to klasyfikacja całego dachu.

Jak długo nowa IDEA175 może czekać na pokrycie?

Producent podaje okres bez pokrycia zasadniczego do 6 tygodni. Zaleca jednocześnie, aby ten czas był możliwie krótki, szczególnie przy dużym nasłonecznieniu. Laboratoryjne 26 tygodni odporności UV nie jest dopuszczonym czasem ekspozycji na budowie.

Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe