

Link do produktu: <https://expressdach.pl/kolnierz-uszczelniajacy-114x118cm-z-dodatkowa-termoizolacja-ezv-at-kolor-szarobrazowy-p-2684.html>



## Kołnierz uszczelniający 114x118cm z dodatkową termoizolacją EZV-AT kolor szarobrazowy

Cena brutto	<b>587,94 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>478,00 zł</b>
------------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>21 dni</b>
--------------	---------------

Numer katalogowy	<b>KO-2684</b>
------------------	----------------

### Opis produktu

## Kołnierz uszczelniający 114x118cm z dodatkową termoizolacją EZV-AT kolor szarobrazowy

**Kołnierz uszczelniający uniwersalny pojedynczy typu EZV-AT Thermo z dodatkową termoizolacją do okien dachowych FAKRO**

Kołnierz uszczelniający **EZV-AT Thermo z dodatkową termoizolacją** zapewnia szczelne połączenie okna z profilowanymi powłokami dachowymi takimi jak: **dachówka, blacha profilowana**. Kołnierz uniwersalny który może być stosowany nie tylko do pokryć falistych ale do **wszystkich rodzajów pokryć dachowych o wysokości profilu do 45mm**.

Okno montowane jest na głębokości V, nie wystaje znacznie ponad połac dachu co zapewnia wysoką estetykę. Kompatybilny z oknami dachowymi ze standardowej oferty FAKRO z oblachowaniem w kolorze. Kołnierz typu Thermo izoluje termicznie okno i znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła nawet do 15% w zależności od typu okna. Ogranicza ryzyko powstawania ewentualnych mostków termicznych i strat ciepła.

**Zakres montażu w dachach o spadku od 15° - 90° dla głębokości montażu V.**

**Kołnierz w kolorze RAL 7022 szarobrazowym**

#### **BUDOWA KOŁNIERZA:**

- dolny element,
- dwa elementy boczne
- górny element
- profile kryjące boki ościeżnicy

Dolny element kołnierza połączony został z profilem kryjącym dół ościeżnicy, co przekłada się na łatwy i szybki montaż. Kołnierz posiada fabrycznie naklejone kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewem pyłu, liści i śniegu.

Wyposażony w rynienkę odwadniająca mającą na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.