

Link do produktu: <https://expressdach.pl/kolnierz-uszczelniajacy-134x98cm-do-pokryc-luskowych-elv-kolor-szarobrazowy-p-2589.html>



Kolnierz uszczelniający 134x98cm do pokryć łuskowych ELV kolor szarobrazowy

Cena brutto	526,22 zł
Cena netto	427,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	KO-2589

Opis produktu

Kolnierz uszczelniający 134x98cm do pokryć łuskowych ELV kolor szarobrazowy

Kolnierz ELV pozwala na szczelne połączenie okna z płaskimi łuskowymi pokryciami dachowymi takimi jak: gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:

- przy montażu na głębokości V zespolenia poziome, pionowe i blokowe,
- przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.

Kolnierz ten dostępny jest w dwóch typach pozwalających montować okno na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu V (0) i J (-3 cm). Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kolnierza EL to V – wersja ELV.

Kolnierz w kolorze RAL 7022 szarobrazowy

Budowa kolnierza

Kolnierz składa się z elementu dolnego, z elementów bocznych, których ilość zależy od wysokości okna oraz z elementu górnego. Elementy boczne kolnierza układane są na przemian z pokryciem dachowym. Dolny element posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kolnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia. Standardowo do kolnierza dołączona jest rynienka odprowadzająca mająca na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno.

Elementy kolnierza

- 1 – dolny element kolnierza
- 2 – modułowe elementy boczne
- 3 – górny element kolnierza
- 4 – rynienka odprowadzająca wodę

Zakres montażu w dachach o spadku:

- od 15° do 90° dla głębokości osadzenia V,
- od 20° do 90° dla głębokości J.

