

Link do produktu: <https://expressdach.pl/kolnierz-uszczelniajacy-66x140cm-do-pokryc-plaskich-esv-kolor-grafitowy-p-2468.html>



Kolnierz uszczelniający 66x140cm do pokryć płaskich ESV kolor grafitowy

| | |
|------------------|------------------|
| Cena brutto | 432,96 zł |
| Cena netto | 352,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | KO-2468 |

Opis produktu

Kolnierz uszczelniający 66x140cm do pokryć płaskich ESV kolor grafitowy

Kolnierz uniwersalny do montażu okna pojedynczo

Kolnierz umożliwia szczelne połączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi, takimi jak: papa, gonty bitumiczne, łupki o grubości pokrycia do 10 mm (2 warstwy po 5 mm).

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu. Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w grupy:

- przy montażu na głębokości V zespolenia poziome, pionowe i blokowe,
- przy montażu na głębokości J zespolenie poziome.

Standardowa odległość między oknami w pionie i poziomie wynosi 10 cm. Kolnierz ten dostępny jest w różnych typach pozwalających montować okno na dwóch różnych głębokościach w konstrukcji dachu: V (0), J (-3 cm). Standardowa głębokość montażu okna z zastosowaniem kolnierza ES to V - wersja ESV.

Budowa kolnierza

Kolnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Dolny element kolnierza posiada podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kolnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia.

Elementy kolnierza

- 1 — górny element kolnierza
- 2 — dolny element kolnierza
- 3 — rynny boczne
- 4 — haczyk

Zakres montażu w dachach o spadku:

- od 15° do 90° dla głębokości osadzenia V,
- od 20° do 90° dla głębokości J.