Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/marma-ekran-wlochaty-265-gm-rolka-40-m-p-1691.html



Marma Ekran Włochaty 265 g/m², rolka 40 m²

Cena brutto	**590,00 zł**
Cena netto	**479,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EX-MEM-01691-ND**

Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

Ekran Włochaty 265 – z igłowaną warstwą spodnią

Marma Ekran Włochaty 265 g/m² wyróżnia się spodnią warstwą z włókniny igłowanej. Pełni ona funkcję antykondensacyjną i wyrównującą na podłożu. Producent poleca ten ekran szczególnie pod pokrycia na poszyciach, w tym blachy łączone na rąbki. Rolka ma wymiary 1,6 × 25 m, czyli 40 m² materiału przed wykonaniem zakładów.

40 m² / rolka1,6 × 25 m265 g/m²1 szt. = 1 rolka

Pod blachę na rąbek i pokrycia układane na poszyciu

Włóknina igłowana pomaga niwelować drobne nierówności podłoża. Marma podaje grubość około 1,5 mm w stanie wolnym i około 0,9 mm po ściśnięciu. To cecha istotna przy układaniu na poszyciu, lecz nie zastępuje przygotowania równego podłoża ani wymagań systemu pokryciowego. Układ pod blachą na rąbek powinien być zgodny z zaleceniami producenta pokrycia oraz właściwą instrukcją Marma.

Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

Przy planowaniu zamówienia uwzględnij powierzchnię 40 m² na rolce Włochatego 265. Porównując wycenę z membraną 80 m², zestaw zarówno ilość materiału, jak i jego funkcję w dachu. Zaplanuj też sposób łączenia pasów, detale i odprowadzenie wody. W systemach wymagających konkretnej warstwy rozdzielającej lub wentylacyjnej potwierdź zgodność rozwiązania przed zakupem.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polipropylen, 3 warstwy
Gramatura [g/m²]	265 ±20
Opór dyfuzyjny Sd [m]	0,015 (+0,06/-0,01)
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	wzdłuż: 500 ±200; w poprzek: 450 ±200
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż: 70 ±40; w poprzek: 100 ±40

Parametr	Wartość
Rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż: 400 ±150; w poprzek: 500 ±150
Wodoszczelność	W1
Reakcja na ogień	E
Wymiary rolki	1,6 × 25 m
Powierzchnia materiału w rolce	40 m² przed zakładami
Odporność UV w badaniu laboratoryjnym	26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie
Okres bez pokrycia zasadniczego	do 4 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu

Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 40 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 40 m² dają 80 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 80 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

Pytania przed zakupem

Ile metrów materiału zawiera jedna rolka Włochatego 265?

Rolka ma 25 m długości i 1,6 m szerokości, czyli 40 m² materiału. Cena jednej sztuki dotyczy całej rolki. Ilość potrzebną na dach trzeba powiększyć o materiał zużywany na zakłady i detale.

Czy włóknina igłowana zastępuje dowolną matę strukturalną pod rąbek?

Nie należy utożsamiać tych rozwiązań. Włóknina igłowana Włochatego 265 pełni funkcję antykondensacyjną i wyrównującą, a wymagania dotyczące warstwy rozdzielającej i wentylacji określa system pokrycia. Jeśli projekt wskazuje konkretną matę, potrzebne jest potwierdzenie dopuszczenia zamiany.

Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe