Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/membrana-dachowa-marma-dachowa-115-gm-rolka-80-m-p-1686.html



Membrana dachowa Marma DACHOWA 115 g/m², rolka 80 m²

Cena brutto	**240,00 zł**
Cena netto	**195,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-MEM-01686-ND**

Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

DACHOWA 115 – paroprzepuszczalna warstwa pod pokryciem

Marma DACHOWA 115 g/m² to lekka, trójwarstwowa membrana polipropylenowa do wstępnego krycia dachów skośnych. Układa się ją pod pokryciem zasadniczym jako osłonę konstrukcji i ocieplenia przed podwiewanymi opadami oraz skroplinami. Rolka o szerokości 1,6 m i długości 50 m zawiera 80 m² materiału przed wykonaniem zakładów.

80 m² / rolka1,6 × 50 m115 g/m²1 szt. = 1 rolka

Sprawdź, czy typ 115 pasuje do Twojego układu dachu

Według macierzy Marma typ 115 może pracować jako MWK na połaciach o nachyleniu co najmniej 20°. Nie jest w tej macierzy przewidziany na deskowaniu pod pokryciem opartym na łatach ani w zakresie spadków 5–20°. Jeśli planujesz pełne poszycie, wybierz produkt z potwierdzonym zastosowaniem w takim rozwiązaniu.

Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

Niskie Sd opisuje łatwość przenikania pary wodnej przez materiał. Nie zwalnia jednak z zapewnienia prawidłowej wentylacji ani ze szczelnego wykonania detali. Przy kompletowaniu materiałów uwzględnij sposób łączenia pasów, przejścia instalacyjne i odprowadzenie wody do okapu. Poprawny dobór obejmuje całą warstwę, a nie tylko zakup odpowiedniej liczby rolek.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polipropylen, 3 warstwy
Gramatura [g/m²]	115 ±20
Opór dyfuzyjny Sd [m]	0,015 (+0,03/-0,01)
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	wzdłuż: 230 (+60/-80); w poprzek: 150 (+60/-80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż: 90 ±50; w poprzek: 110 ±50
Rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż: 120 ±50; w poprzek: 160 ±60
Wodoszczelność	W1

Parametr	Wartość
Reakcja na ogień	E
Wymiary rolki	1,6 × 50 m
Powierzchnia materiału w rolce	80 m² przed zakładami
Odporność UV w badaniu laboratoryjnym	26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie
Okres bez pokrycia zasadniczego	do 3 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu

Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 80 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 80 m² dają 160 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 160 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

Pytania przed zakupem

Czy DACHOWA 115 nadaje się na pełne deskowanie?

Dla typu 115 macierz zastosowań Marma nie przewiduje MWK na deskowaniu pod pokryciem leżącym na łatach. Do takiego zastosowania dobierz typ dopuszczony przez producenta i stosuj przypisaną mu instrukcję.

Czy jedna sztuka oznacza 80 m² czy 1 m²?

Jedna sztuka oznacza całą rolkę 1,6 × 50 m, czyli 80 m² materiału. Wyświetlana cena dotyczy rolki. Ilość potrzebną na dach policz z uwzględnieniem zakładów, połączeń i kształtu połaci.

Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe