Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/membrana-dachowa-marma-dachvent-120-rolka-80-m-p-1681.html



Membrana dachowa Marma DACHVENT 120, rolka 80 m²

Cena brutto	**245,00 zł**
Cena netto	**199,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-MEM-01681-ND**

Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

DACHVENT 120 – lekka membrana pod pokrycie dachu skośnego

DACHVENT 120 to paroprzepuszczalna membrana Marma do wstępnego krycia dachu. Pracuje pod pokryciem zasadniczym: pomaga chronić konstrukcję i ocieplenie przed podwiewanym deszczem, śniegiem oraz skroplinami. Wybierz ją do układu warstw, dla którego producent dopuszcza typ 120. Jedna rolka ma 1,6 × 50 m, czyli 80 m² materiału przed wykonaniem zakładów.

80 m² / rolka1,6 × 50 m120 g/m²1 szt. = 1 rolka

Do jakiego dachu wybrać DACHVENT 120?

To wariant do dachów skośnych, gdy potrzebujesz lekkiej warstwy wstępnego krycia. Macierz zastosowań Marma dopuszcza typ 120 jako MWK przy nachyleniu co najmniej 20°. Nie przewiduje go jako membrany na deskowaniu pod pokryciem leżącym na łatach ani dla zakresu 5–20°. Jeśli projekt obejmuje pełne poszycie lub mniejszy spadek, najpierw dobierz inny typ membrany do tego układu.

Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

Przed zakupem podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o deskowaniu. Taka kolejność doboru ma większe znaczenie niż samo porównanie ceny rolek. Klasa W1 opisuje odporność na przenikanie wody w badaniu, a niskie Sd ułatwia dyfuzję pary wodnej przez membranę. Żaden z tych parametrów nie zastępuje prawidłowo wykonanych połączeń i wentylacji.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polipropylen, 3 warstwy
Gramatura [g/m²]	120 ±20
Opór dyfuzyjny Sd [m]	0,015 (+0,03/-0,01)
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	wzdłuż: 250 (+60/-80); w poprzek: 160 (+60/-80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż: 90 ±50; w poprzek: 110 ±50

Parametr	Wartość
Rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż: 140 ±60; w poprzek: 170 ±70
Wodoszczelność	W1
Reakcja na ogień	F
Wymiary rolki	1,6 × 50 m
Powierzchnia materiału w rolce	80 m² przed zakładami
Odporność UV w badaniu laboratoryjnym	26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie
Okres bez pokrycia zasadniczego	do 3 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu

Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 80 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 80 m² dają 160 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 160 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

Pytania przed zakupem

Czy DACHVENT 120 można położyć na pełnym deskowaniu?

Macierz zastosowań Marma nie dopuszcza typu 120 jako MWK na deskach pod pokryciem leżącym na łatach. Do takiego dachu trzeba dobrać produkt z potwierdzonym zakresem stosowania na poszyciu, zamiast kierować się wyłącznie gramaturą lub ceną.

Jak długo DACHVENT 120 może pozostać bez pokrycia?

Producent podaje 3 tygodnie, przy czym zaleca możliwie szybkie ułożenie pokrycia, szczególnie przy dużym nasłonecznieniu. Laboratoryjna odporność na UV określona jako 26 tygodni nie oznacza zgody na pozostawienie membrany na budowie przez taki okres.

Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe