Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/membrana-dachowa-marma-dachvent-140-135-gm-rolka-80-m-p-1683.html



Membrana dachowa Marma DACHVENT 140, 135 g/m², rolka 80 m²

Cena brutto	**310,00 zł**
Cena netto	**252,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EX-MEM-01683-ND**

Opis produktu

MARMA &MIDDOT; WARSTWA WSTęPNEGO KRYCIA

DACHVENT 140 – nazwa modelu, gramatura 135 g/m²

DACHVENT 140 to nazwa handlowa membrany Marma o deklarowanej gramaturze 135 g/m². To ważne przy porównywaniu ofert: nie należy odczytywać liczby 140 jako masy jednego metra kwadratowego. Membrana tworzy paroprzepuszczalną warstwę wstępnego krycia pod pokryciem zasadniczym. Otrzymujesz rolkę o wymiarach 1,6 × 50 m i powierzchni 80 m² przed wykonaniem zakładów.

80 m² / rolka1,6 × 50 m135 g/m²1 szt. = 1 rolka

Na dach skośny i na dopuszczone poszycie z desek

Typ 135 jest ujęty w macierzy Marma jako MWK dla dachów o nachyleniu co najmniej 20°, także na poszyciu z desek pod pokryciem opartym na łatach. Producent nie wskazuje tego typu dla zakresu 5–20°. Membrana nie znosi ograniczeń samego pokrycia: trzeba równocześnie spełnić wymagania dotyczące jego spadku, podłoża, zakładów i wentylacji.

Co ma znaczenie przy kompletowaniu dachu?

DACHVENT 140 warto rozpatrywać, gdy projekt wymaga membrany dopuszczonej na deskowanie, ale nie zakłada zakresu małych spadków przewidzianego dla innych typów. Porównaj nie tylko gramaturę, lecz także rozciąganie i rozdzieranie na gwoździu. To dane pomocne przy planowaniu pracy na połaci i ocenie wymagań wykonawczych.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Materiał	polipropylen, 3 warstwy
Gramatura [g/m²]	135 ±25
Opór dyfuzyjny Sd [m]	0,015 (+0,03/-0,01)
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50 mm]	wzdłuż: 280 (+60/-80); w poprzek: 190 (+60/-80)
Wydłużenie przy zerwaniu [%]	wzdłuż: 90 ±50; w poprzek: 110 ±50
Rozdzieranie na gwoździu [N]	wzdłuż: 180 ±70; w poprzek: 230 ±70

Parametr	Wartość
Wodoszczelność	W1
Reakcja na ogień	E
Wymiary rolki	1,6 × 50 m
Powierzchnia materiału w rolce	80 m² przed zakładami
Odporność UV w badaniu laboratoryjnym	26 tygodni; to nie jest dopuszczony czas ekspozycji na budowie
Okres bez pokrycia zasadniczego	do 3 tygodni; jak najkrócej, szczególnie przy nasłonecznieniu

Cena za rolkę – jak policzyć potrzebną ilość?

Cena na tej karcie dotyczy jednej pełnej rolki, czyli 80 m² materiału. Nie jest to cena za 1 m². Powierzchnia rolki jest podana przed zakładami. Przykładowo, dwie rolki po 80 m² dają 160 m² materiału, ale po ułożeniu zakładów nie pokryją dokładnie 160 m² połaci. Ilość zaplanuj z wymiarów dachu oraz instrukcji montażu. Dla pełnego obrazu wyceny porównaj ilości materiałów i rodzaj potrzebnych akcesoriów.

Pytania przed zakupem

Dlaczego DACHVENT 140 ma 135 g/m²?

140 to nazwa handlowa modelu. W aktualnej tabeli producenta masa powierzchniowa wynosi 135 ±25 g/m². Właśnie wartość gramatury z dokumentacji, a nie sama liczba w nazwie, powinna służyć do porównywania parametrów.

Czy DACHVENT 140 można stosować na deskowaniu?

Marma dopuszcza typ 135 jako MWK na poszyciu z desek pod pokryciem leżącym na łatach. Należy zastosować odpowiednią instrukcję montażu. Ten zapis nie jest zgodą na dowolny układ dachu ani na stosowanie przy każdym kącie nachylenia.

Skompletuj warstwy dachu z ExpressDach

Podaj rodzaj pokrycia, kąt nachylenia oraz informację o poszyciu. Pomożemy porównać wymagania projektu z materiałami potrzebnymi do wykonania całego dachu. Dostarczamy zamówienia na terenie Polski.

Porównaj membrany dachowe