Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:31

Link do produktu: https://expressdach.pl/mocowanie-laty-kalenicowej-50-260-typ-3-p-3799.html



Mocowanie łaty kalenicowej 50 / 260 TYP 3

Cena brutto	**4,18 zł**
Cena netto	**3,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-MOC-03799-ND**

Opis produktu

IVT · DOBÓR AKCESORIÓW DACHOWYCH

Mocowanie łaty IVT TYP 3 50/260 mm — z gwoździem

Wariant do łaty kalenicowej lub grzbietowej z uchwytem 50 mm i gwoździem długości 260 mm. Pozwala ustawić położenie łaty podczas wykonywania kalenicy. Zamawiasz pojedyncze mocowanie, nie całe opakowanie zbiorcze.

Co zamawiasz i jakie parametry sprawdzić?

Typ	TYP 3 — mocowanie z gwoździem
Szerokość uchwytu łaty	50 mm
Długość gwoździa	260 mm
Materiał	Stal ocynkowana
Co zamawiasz?	1 sztuka mocowania

Jak dobrać do swojego dachu?

Najpierw sprawdź rzeczywistą szerokość łaty, następnie miejsce osadzenia mocowania w więźbie i docelowe położenie łaty pod gąsiorem. Przy wyborze 260 mm uwzględnij położenie elementu nośnego oraz wysokość ustawienia łaty; dłuższy gwóźdź nie wyznacza sam rozstawu uchwytów. Ustalenie wysokości powinno uwzględniać profil pokrycia i sposób wykonania wentylowanej kalenicy.

Wymiar 260 mm oznacza długość gwoździa. Nie jest zakresem regulacji ani automatycznie głębokością zakotwienia. Liczbę punktów mocowania i łączniki do łaty dobierz według projektu oraz instrukcji.

Przygotuj dobór bez pomyłek

W zestawieniu wpisz: TYP 3, uchwyt 50 mm, gwóźdź 260 mm oraz liczbę sztuk. Takie oznaczenie pozwala odróżnić szerokość łaty od długości części osadzanej w konstrukcji.

Pytania przed zakupem

Co oznacza 50/260 mm?

Pierwsza liczba to szerokość uchwytu łaty: 50 mm. Druga oznacza długość gwoździa: 260 mm.

Czy to mocowanie wkręcane?

Nie. TYP 3 jest wariantem z gwoździem. Mocowanie wkręcane to odrębny TYP 4.

Czy dłuższy gwóźdź pozwala użyć mniej mocowań?

Długość i rozstaw rozwiązują inne wymagania. Rozstaw oraz sposób osadzenia muszą wynikać z projektu i instrukcji; samej

długości gwoździa nie należy traktować jako zgody na zmniejszenie liczby podpór.

Porównaj inną długość TYP 3Porównaj drugi wariant mocowania łaty