Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:32

Link do produktu: https://expressdach.pl/obejma-rury-spustowej-pvc-firmy-krop-8960-90-kolor-grafit-p-364.html



# Obejma rury spustowej PVC firmy KROP ⌀ 90 kolor grafit

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **8,65 zł** |
| Cena netto | **7,03 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **EX-OBE-00364-ND** |

## Opis produktu

KROP PVC okrągły · dobór do dachu

## Obejma rury spustowej Ø90 mm · RAL 7016

Utrzymuje rurę spustową w zaplanowanej odległości od ściany.

Ø90 mmSystem 100/90, 130/90RAL 7016Jednostka sprzedaży 1 szt.
Gdzie zastosowaćCo dobrać do kompletuPytania przed zakupem

## Gdzie zastosować i jak dobrać

### Dopasowanie do systemu

Ten element dobierasz po stronie pionu. Występuje w konfiguracjach 100/90, 130/90. Przy zmianie szerokości rynny sprawdź odpowiedni lej. Przy wymianie kształtki porównaj też końce rury i złączki.

Sprawdź powierzchnię połaci i liczbę pionów w kalkulatorze KROP

### Przed zamówieniem

Sprawdź przekrój rury, podłoże i grubość ocieplenia. Mocowanie dobierz do układu elewacji.

### Dobór koloru

Grafitowy RAL 7016

Grafit RAL 7016 dobrze łączy się z antracytowym pokryciem, grafitową stolarką i elewacją w bieli lub szarości. Nadaje się do stonowanego okapu i pionów o tej samej barwie.

Próbki ekranowe są orientacyjne.

### Przykład z dachu

Na przekroju ściany z ociepleniem zaznacz oś rury i warstwę nośną. Na tej podstawie dobierz mocowanie i miejsca montażu.

## Co dobrać do kompletu

W ramach tego samego systemu KROP dobierasz profile, połączenia i mocowania według jednej dokumentacji. Łatwiej skompletować listę, zachować spójny wygląd i dobrać część zamienną. Przy wymianie sprawdź również materiał, przekrój i rozmiar.

Rura spustowa Ø90 mm · długość 3 mRAL 7016

Mocowanie obejmy do płyty warstwowejRAL 7016

Złączka rury spustowej Ø90 mmRAL 7016

Zobacz elementy systemu KROP PVC okrągły

## Pytania przed zakupem

Co wpływa na dobór dybla?

Grubość warstw elewacji, rodzaj podłoża i odsunięcie rury od ściany. Dobierz gwint do konkretnej obejmy.

Co sprawdzić przed dołożeniem części do istniejącej instalacji?

Sprawdź materiał, serię KROP i kształt połączenia. Na tej karcie podano wariant Ø90 mm. Porównaj go z istniejącym elementem.

Co przygotować do wyceny kompletu?

Podaj wymiary połaci i długości okapów. Zaznacz narożniki i odpływy oraz podaj przekrój i kolor. Przy rynnie ukrytej dołącz przekrój okapu lub elewacji.

## Skompletuj cały dach z ExpressDach

Dobór opieramy na ponad 20 latach doświadczenia w branży dachowej. Pomożemy zestawić pokrycie, obróbki, odwodnienie i akcesoria. Dostarczamy na terenie całej Polski i dobieramy zabezpieczenie transportu do rodzaju oraz długości elementów.

Wyślij rzut do bezpłatnej wycenyZadzwoń 509 004 361