Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/okapowy-element-wentylacyjny-plus-bez-grzebienia-p-3814.html

Okapowy element wentylacyjny PLUS bez grzebienia



Cena brutto	**5,83 zł**
Cena netto	**4,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKA-03814-ND**

Opis produktu

IVT · DOBÓR AKCESORIÓW DACHOWYCH

Okapowy element wentylacyjny IVT PLUS bez grzebienia

Kratka do zabezpieczenia wlotu powietrza w części okapowej dachu, w wariancie bez pionowego grzebienia. Wersja PLUS ma stópki dystansowe, które uwzględnij przy ustalaniu wysokości podparcia pokrycia przy okapie.

Bez grzebienia Wariant do detalu okapu przewidującego kratkę bez pionowych zębów.

Jeden element Długość 1 m. Ilość dobierz do długości zabezpieczanych odcinków okapu.

Wysokość w detalu Kratka 25 mm + stópki 5 mm; łącznie 30 mm.

Parametry do sprawdzenia przed zamówieniem

Wariant	PLUS bez grzebienia
Materiał	Polipropylen odporny na promieniowanie UV oraz niskie i wysokie temperatury
Długość	1 m
Wysokość	Kratka 25 mm + stópki 5 mm = 30 mm
Cechy konstrukcji	Stópki dystansowo-stabilizacyjne i wyprofilowane końce elementu
Kolory producenta	Czarny, ceglasty, brązowy. Wybór oferowanego koloru sprawdź w opcjach karty.

Kiedy wybrać kratkę PLUS bez grzebienia?

Wybierz ten wariant, gdy projekt przewiduje element bez zębów grzebienia. Porównaj wysokość całego elementu z układem pierwszej łaty i pokrycia. Producent przewiduje możliwość zastąpienia dodatkowej łaty okapu; zastosowanie tego rozwiązania wymaga zgodności z detalem Twojego dachu. Stópki ułatwiają uwzględnienie mocowań haków rynnowych.

Wysokość 30 mm jest wymiarem konstrukcyjnym, a nie wartością czynnego przekroju wentylacyjnego. Wymagany wlot powietrza oraz możliwość zastąpienia łaty trzeba sprawdzić w projekcie i instrukcji pokrycia. Sama kratka nie rozstrzyga wydajności wentylacji całej połaci.

Pytania przed zakupem

Czy ten element ma grzebień?

Nie. Ta karta oferuje IVT PLUS bez grzebienia. Wariant z grzebieniem znajduje się na osobnej karcie.

Co oznacza wysokość 30 mm?

To suma wysokości kratki 25 mm i stópek 5 mm. Wymiar uwzględnij przy doborze rozwiązania okapu; nie określa on czynnego przekroju wentylacyjnego.

Jak ustalić liczbę elementów?

Podaj długości poszczególnych okapów i planowane połączenia. Jeden element ma 1 m długości. Uwzględnij sposób łączenia i przycięcia wynikające z detalu montażowego.

Porównaj IVT PLUS z grzebieniemPorównaj IVT STANDARD bez grzebienia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005