Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:00

Link do produktu: https://expressdach.pl/okno-dachowe-fakro-greenview-fdu-x-p50-aumx-ral-7016-p-1985.html



Okno dachowe FAKRO GREENVIEW FDU-X P50 AUMX – RAL 7016

Cena brutto	**6 543,60 zł**
Cena netto	**5 320,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-01985-ND**
Kod producenta	**FDU-X P50 AUMX**

Opis produktu

FAKRO GREENVIEW / FDU-X P50 AUMX / RAL 7016

Przeszklenie
P50 · trzyszybowe

Izolacyjność całego okna
Uw 1,1 W/(m²·K)

Izolacyjność akustyczna okna
Rw 37 dB

Warunki gwarancji producenta
Bezterminowa ochrona szyby hartowanej przed gradem

Dostępne wymiary okna

Wymiary ościeżnicy (szerokość × wysokość).

- **78 × 186 cm**
- **78 × 206 cm**
- **78 × 235 cm**
- **78 × 255 cm**
- **94 × 186 cm**
- **94 × 206 cm**
- **94 × 235 cm**
- **94 × 255 cm**

W polu **Rozmiar okna** wybierz wymiar, aby sprawdzić cenę i termin. Otwór i odstępy montażowe ustal według instrukcji danego modelu.

Co zyskujesz z pakietem P50?

Dwie komory z argonem, ciepłe ramki TGI i trzy szyby w pakiecie 44 mm. Od dachu pracuje tafla hartowana z powłoką łatwozmywalną. Od strony pokoju zastosowano szkło laminowane 33.2 z folią akustyczną, w klasie P2A według EN 356. Folia pomaga utrzymać odłamki w razie pęknięcia i ogranicza przenikanie hałasu. Powłoka na zewnętrznej tafli ułatwia pielęgnację szyby.

Ramka dystansowa TGI oddziela szyby i zmniejsza ucieczkę ciepła wzdłuż ich krawędzi.

Parametry techniczne

Dane konfiguracji FAKRO FDU-X P50 AUMX	Model i konfiguracja	FDU-X P50 AUMX
	Pakiet szybowy	P50 · 3 szyby / 2 komory / 44 mm
	Ug pakietu szybowego	0,55 W/(m²·K)
	Uw całego okna	1,1 W/(m²·K)
	Rw okna	37 dB
	Nachylenie połaci	25°–65°
	Konstrukcja ramy	Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
	Wykończenie od wnętrza	drewno z białym lakierem poliuretanowym
	Zewnętrzne oblachowanie aluminiowe	antracyt · RAL 7016
	Sterowanie	ręczne
	Wzmocnienie konstrukcji	topSafe

Uw opisuje całe okno, a Ug sam pakiet szybowy. Rw jest wskaźnikiem laboratoryjnym. Dla konkretnego wymiaru i montażu sprawdź deklarację producenta. Właściwości użytkowe producent deklaruje według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. **Wyszukiwarka deklaracji FAKRO**.

Co pracuje w tym oknie każdego dnia?

Rama i wykończenie

FAKRO stosuje selekcjonowaną sosnę. Impregnacja próżniowa zabezpiecza drewno w głąb, a warstwa lakieru chroni powierzchnię w codziennym użytkowaniu. W tej wersji biały lakier poliuretanowy tworzy gładką powłokę przydatną we wnętrzach o podwyższonej wilgotności.

Wzmocnione okucia i topSafe

Opatentowany system topSafe wzmacnia miejsca, w których przy nacisku na skrzydło pracują zawiasy i elementy ryglujące. Takie wzmocnienie pomaga chronić konstrukcję przy próbach podważenia i przypadkowym obciążeniu skrzydła.

Skrzydło pracuje wyżej

Podwyższona oś zostawia więcej przestrzeni pod otwartym skrzydłem. Sprawdź położenie klamki względem gotowej podłogi.

Dobierz kołnierz do pokrycia

Najpierw ustal rodzaj pokrycia. Potem na karcie kołnierza wybierz ten sam wymiar co na karcie okna. Poniższe opcje dotyczą koloru RAL 7016 i wymiarów podanych w kafelkach. Przed montażem sprawdź instrukcję i wymagania dla swojej połaci.

Blachodachówka i pokrycia profilowane

profil do 45 mm. Dostępny do wszystkich wymiarów tej karty.

Zgodne wymiary

78 × 186 cm, 78 × 206 cm, 78 × 235 cm, 78 × 255 cm, 94 × 186 cm, 94 × 206 cm, 94 × 235 cm, 94 × 255 cm

Panel dachowy na klik

blacha panelowa z zatrzaskiem. Dostępny do wszystkich wymiarów tej karty.

Zgodne wymiary

78 × 186 cm, 78 × 206 cm, 78 × 235 cm, 78 × 255 cm, 94 × 186 cm, 94 × 206 cm, 94 × 235 cm, 94 × 255 cm

Pokrycie wysokoprofilowane

profil do 90 mm. Dostępny do wszystkich wymiarów tej karty.

Zgodne wymiary

78 × 186 cm, 78 × 206 cm, 78 × 235 cm, 78 × 255 cm, 94 × 186 cm, 94 × 206 cm, 94 × 235 cm, 94 × 255 cm

Płaska dachówka zakładkowa

dachówka z zamkami. Dostępny do wszystkich wymiarów tej karty.

Zgodne wymiary

78 × 186 cm, 78 × 206 cm, 78 × 235 cm, 78 × 255 cm, 94 × 186 cm, 94 × 206 cm, 94 × 235 cm, 94 × 255 cm

Cienkie pokrycie płaskie

np. papa lub gont bitumiczny, do 10 mm. Dostępny do wszystkich wymiarów tej karty.

Zgodne wymiary

78 × 186 cm, 78 × 206 cm, 78 × 235 cm, 78 × 255 cm, 94 × 186 cm, 94 × 206 cm, 94 × 235 cm, 94 × 255 cm

Przykład zestawu
Okno FDU-X w wymiarze 78 × 186 cm i RAL 7016 + kołnierz EZV-A AX00 w tym samym wymiarze. Pokrycie w tym przykładzie to blachodachówka i pokrycia profilowane. Potwierdź, że spełnia wymagania podane przy kołnierzu.

Co daje kołnierz Thermo?

Wersja Thermo dodaje izolację wokół ościeżnicy, ponad poziomem łat. To miejsce ma znaczenie dla strat ciepła na styku okna z połacią. Kołnierz nadal dobiera się do pokrycia, wymiaru i koloru.

EBV-T Thermo · panel na klik

Wszystkie wymiary tej karty.
Zobacz kołnierz EBV-T

EHV-AT Thermo · profil do 90 mm

Wszystkie wymiary tej karty.
Zobacz kołnierz EHV-AT

ESV-T Thermo · cienkie pokrycie płaskie

Wszystkie wymiary tej karty.
Zobacz kołnierz ESV-T

EZV-FT Thermo · dachówka zakładkowa płaska

Wszystkie wymiary tej karty.
Zobacz kołnierz EZV-FT

Komplet izolacyjny XDK. Izolacja wypełnia przestrzeń wokół ramy. Warstwa od strony dachu łączy się z membraną, a od wnętrza z warstwą paroszczelną. **Zobacz elementy pakietu XDK**.

Polski producent, serwis po zakupie

FAKRO rozwija okna dachowe w Nowym Sączu od 1991 roku. Przy zakupie na lata ma znaczenie, gdzie zamówisz część, zgłosisz usterkę albo umówisz przegląd. Producent prowadzi w Polsce obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, serwis mobilny oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych.

Przy zgłoszeniu gwarancyjnym FAKRO przewiduje informację o rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od otrzymania produktu albo od oględzin, zależnie od trybu zgłoszenia.

Sprawdź serwis FAKRO · **Poznaj producenta**

Co obejmuje gwarancja FAKRO?

10 lat na okno z kołnierzem

Podstawowy okres gwarancji producenta dotyczy okna z oryginalnym kołnierzem FAKRO.

15 lat na pakiet szybowy

Warunkiem jest rejestracja w ciągu 180 dni od zakupu, z dowodem zakupu i zgodnie z kartą gwarancyjną.

Dożywotnia gwarancja na gradobicie

Bezterminowa ochrona dotyczy odporności szyby hartowanej na grad, zgodnie z kartą gwarancyjną FAKRO.

Pełne warunki gwarancji (PDF) · **Warunki i rejestracja w FAKRO**

Dodatki dobierane do układu

Przed zamówieniem osłon do tego modelu prześlij nam symbol okna, jego wymiar i układ skrzydeł. Sprawdzimy, jakie osłony i elementy montażowe przewidział FAKRO dla tej konfiguracji.

Pytania przed zakupem

Co zmierzyć pod okno FDU z naświetlem?

Sprawdź miejsce na pełną wysokość ościeżnicy z dolnym naświetlem. Ustal też położenie klamki i odstęp potrzebny do montażu według instrukcji FAKRO.

Czy warto dopłacić do pakietu P50?

P50 warto rozważyć, gdy istotne są wyciszenie i wewnętrzna szyba laminowana klasy P2A. Jeśli priorytetem jest izolacja cieplna, porównaj U41 oraz Uw wybranego zestawu.

Jak dobrać kołnierz do tego okna?

Wybierz typ pokrycia w kafelkach, rozwiń zgodne wymiary i otwórz kartę kołnierza. Dobierz ten sam rozmiar. Jeżeli pokrycia lub wymiaru brakuje w zestawieniu, prześlij nam dane dachu.

Co obejmuje gwarancja na grad?

Bezterminowa ochrona FAKRO dotyczy odporności hartowanej szyby na grad, w granicach karty gwarancyjnej producenta.

POMOC W DOBORZE / EXPRESSDACH

Więcej o pakietach szybowych znajdziesz w **porównaniu FAKRO**.

Dokumentacja i instrukcje: **katalogi i instrukcje FAKRO**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar okna: 78 × 186 cm , 78 × 206 cm , 78 × 235 cm , 78 × 255 cm , 94 × 186 cm , 94 × 206 cm , 94 × 235 cm , 94 × 255 cm