Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/okno-dachowe-fakro-greenview-ftp-x-u41-gpmx-ral-7022-p-2060.html



Okno dachowe FAKRO GREENVIEW FTP-X U41 GPMX – RAL 7022

Cena brutto	**1 894,20 zł**
Cena netto	**1 540,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-02060-ND**
Kod producenta	**FTP-X U41 GPMX**

Opis produktu

FAKRO GREENVIEW / FTP-X U41 GPMX / RAL 7022

Przeszklenie
U41 · trzyszybowe

Izolacyjność całego okna
Uw 1,1 W/(m²·K)

Izolacyjność akustyczna okna
Rw 36 dB

Warunki gwarancji producenta
Bezterminowa ochrona szyby hartowanej przed gradem

Dostępne wymiary okna

Wymiary ościeżnicy (szerokość × wysokość).

- **55 × 78 cm**
- **55 × 98 cm**
- **66 × 98 cm**
- **66 × 118 cm**
- **66 × 140 cm**
- **78 × 98 cm**
- **78 × 118 cm**
- **78 × 140 cm**

- **78 × 160 cm**
- **94 × 118 cm**
- **94 × 140 cm**
- **114 × 118 cm**
- **114 × 140 cm**
- **134 × 98 cm**

W polu **Rozmiar okna** wybierz wymiar, aby sprawdzić cenę i termin. Otwór i odstępy montażowe ustal według instrukcji danego modelu.

Kolory oblachowania tego modelu

Otwórz kartę koloru, aby sprawdzić dostępne dla niego wymiary i cenę.

- **Szarobrązowy · RAL 7022** (wybrany)

Co zyskujesz z pakietem U41?

Trzy szyby w pakiecie 44 mm, dwie powłoki niskoemisyjne i dwie komory z argonem. Ciepła ramka TGI ogranicza przepływ ciepła na obrzeżu pakietu. Od strony dachu zastosowano szybę hartowaną. Wybierz U41, jeśli priorytetem jest izolacyjność cieplna. Jeżeli chcesz dodatkowo ograniczyć hałas i zależy Ci na wewnętrznej szybie laminowanej klasy P2A, porównaj wersję P50.

Ramka dystansowa TGI oddziela szyby i zmniejsza ucieczkę ciepła wzdłuż ich krawędzi.

Porównaj ten model z pakietem P50.

Parametry techniczne

Dane konfiguracji FAKRO FTP-X U41 GPMX	Model i konfiguracja	FTP-X U41 GPMX
	Pakiet szybowy	U41 · 3 szyby / 2 komory / 44 mm
	Ug pakietu szybowego	0,60 W/(m²·K)
	Uw całego okna	1,1 W/(m²·K)
	Uw z EHV-AT Thermo	1,0 W/(m²·K)
	Rw okna	36 dB
	Nachylenie połaci	15°–90°
	Konstrukcja ramy	Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
	Wykończenie od wnętrza	drewno z bezbarwnym lakierem
	Zewnętrzne oblachowanie aluminiowe	szarobrązowy · RAL 7022
	Nawiewnik	brak
	Sterowanie	ręczne
	Wzmocnienie konstrukcji	topSafe

Uw opisuje całe okno, a Ug sam pakiet szybowy. Rw jest wskaźnikiem laboratoryjnym. Dla konkretnego wymiaru i montażu sprawdź deklarację producenta. Właściwości użytkowe producent deklaruje według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. **Wyszukiwarka deklaracji FAKRO**.

Co pracuje w tym oknie każdego dnia?

Rama i wykończenie

FAKRO stosuje selekcjonowaną sosnę. Impregnacja próżniowa zabezpiecza drewno w głąb, a warstwa lakieru chroni powierzchnię w codziennym użytkowaniu. Technologia thermoPro wspiera izolacyjność konstrukcji okna.

Wzmocnione okucia i topSafe

Opatentowany system topSafe wzmacnia miejsca, w których przy nacisku na skrzydło pracują zawiasy i elementy ryglujące. Takie wzmocnienie pomaga chronić konstrukcję przy próbach podważenia i przypadkowym obciążeniu skrzydła.

Dostęp do szyby od wewnątrz

Mechanizm naprowadza skrzydło przy domykaniu. Po obrocie o 180° blokada przytrzymuje je w pozycji do mycia.

Dobierz kołnierz do pokrycia

Dla tego okna w RAL 7022 dobór kołnierza o zgodnym kolorze i wymiarze wymaga potwierdzenia. Prześlij nam symbol okna, jego wymiar i nazwę pokrycia.

Co daje kołnierz Thermo?

Wersja Thermo dodaje izolację wokół ościeżnicy, ponad poziomem łat. To miejsce ma znaczenie dla strat ciepła na styku okna z połacią. Kołnierz nadal dobiera się do pokrycia, wymiaru i koloru.

FAKRO podaje **Uw 1,0 W/(m²·K)** dla tej konstrukcji z kołnierzem **EHV-AT Thermo**. Parametr odnosi się do wskazanego zestawu montażowego.

Komplet izolacyjny XDK. Izolacja wypełnia przestrzeń wokół ramy. Warstwa od strony dachu łączy się z membraną, a od wnętrza z warstwą paroszczelną. **Zobacz elementy pakietu XDK**.

Polski producent, serwis po zakupie

FAKRO rozwija okna dachowe w Nowym Sączu od 1991 roku. Przy zakupie na lata ma znaczenie, gdzie zamówisz część, zgłosisz usterkę albo umówisz przegląd. Producent prowadzi w Polsce obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, serwis mobilny oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych.

Przy zgłoszeniu gwarancyjnym FAKRO przewiduje informację o rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od otrzymania produktu albo od oględzin, zależnie od trybu zgłoszenia.

Sprawdź serwis FAKRO · **Poznaj producenta**

Co obejmuje gwarancja FAKRO?

10 lat na okno z kołnierzem

Podstawowy okres gwarancji producenta dotyczy okna z oryginalnym kołnierzem FAKRO.

15 lat na pakiet szybowy

Warunkiem jest rejestracja w ciągu 180 dni od zakupu, z dowodem zakupu i zgodnie z kartą gwarancyjną. W ręcznych oknach obrotowych FTP, FTU i PTP zakres obejmuje również okucia metalowe.

Dożywotnia gwarancja na gradobicie

Bezterminowa ochrona dotyczy odporności szyby hartowanej na grad, zgodnie z kartą gwarancyjną FAKRO.

Pełne warunki gwarancji (PDF) · **Warunki i rejestracja w FAKRO**

Dopasuj okno do rytmu dnia

Mniej nagrzewania latem

Markiza zewnętrzna AMZ ogranicza nasłonecznienie przed szybą. Jeśli oprócz cienia chcesz zaciemnić wnętrze z zewnątrz, porównaj roletę ARZ. **Sprawdź markizę AMZ**.

Zaciemnienie wieczorem

Roleta wewnętrzna ARF sprawdza się w sypialni, a żaluzja AJP pozwala regulować kierunek światła w ciągu dnia.

Wietrzenie bez owadów

Moskitiery AMS dobiera się do wnęki. Przed zamówieniem osłon podaj model, wymiar i sposób wykończenia szpalety. **Sprawdź moskitierę AMS**.

Pytania przed zakupem

Jak zaplanować meble pod oknem obrotowym?

Sprawdź tor skrzydła przy pełnym otwarciu i dostęp do klamki. Jeśli pod oknem stanie biurko lub zabudowa, zostaw miejsce na wygodną obsługę.

Czy warto dopłacić do pakietu P50?

P50 warto rozważyć, gdy istotne są wyciszenie i wewnętrzna szyba laminowana klasy P2A. Jeśli priorytetem jest izolacja cieplna, porównaj U41 oraz Uw wybranego zestawu.

Jak dobrać kołnierz do tego okna?

Dla tego okna w RAL 7022 dobór kołnierza o zgodnym kolorze i wymiarze wymaga potwierdzenia. Prześlij nam symbol okna, jego wymiar i nazwę pokrycia.

Co obejmuje gwarancja na grad?

Bezterminowa ochrona FAKRO dotyczy odporności hartowanej szyby na grad, w granicach karty gwarancyjnej producenta.

POMOC W DOBORZE / EXPRESSDACH

Więcej o pakietach szybowych znajdziesz w **porównaniu FAKRO**.

Dokumentacja i instrukcje: **katalogi i instrukcje FAKRO**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar okna: 55 × 78 cm , 55 × 98 cm , 66 × 98 cm , 66 × 118 cm , 66 × 140 cm , 78 × 98 cm , 78 × 118 cm , 78 × 140 cm , 78 × 160 cm , 94 × 118 cm , 94 × 140 cm , 114 × 118 cm , 114 × 140 cm , 134 × 98 cm