

Link do produktu: <https://expresdach.pl/okno-obrotowe-drewniane-114x140cm-greenview-ftu-x-p50-kolor-czarny-p-2011.html>



## Okno obrotowe drewniane 114x140cm GREENVIEW FTU-X P50 kolor czarny

Cena brutto	<b>4 317,30 zł</b>
Cena netto	<b>3 510,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>26 dni</b>
Numer katalogowy	<b>OK-2011</b>

### Opis produktu

## Okno obrotowe drewniane 114x140cm GREENVIEW FTU-X P50 kolor czarny

**Okno trzyszybowe firmy FAKRO bez nawiewnika powlekane lakierem poliuretanowym w kolorze białym kolor obłachowania czarny**

Okno posiada nowoczesny kształt obłachowania i nowoczesny kolor - **czarny RAL 9005**

Okna drewniane FTU-X P50 AUMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku  $U_w = 1,0$   $W/m^2K$  ( $U_w$  z kotłnerzem Thermo =  $0,9$   $W/m^2K$ ) i akustyce  $R_w = 40$  dB.

Okna są wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo. Na etapie produkcji wykonane w kolorze białym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

**Polecane są do pomieszczeń, gdzie może wystąpić podwyższona wilgotność powietrza np.:**

- łazienka
- pralnia
- suszarnia

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

### **ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50**

Grubość pakietu to 44 mm.

$U_g = 0,55$   $W/m^2$  K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

---

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.

**ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI**

Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

**PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO**

Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.

Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

**ZAKRES MONTAŻU**

15-90°.