

Link do produktu: <https://expressdach.pl/okno-obrotowe-drewniane-78x160cm-greenview-ftu-x-p50-kolor-grafitowy-p-1980.html>



Okno obrotowe drewniane 78x160cm GREENVIEW FTU-X P50 kolor grafitowy

Cena brutto	3 985,20 zł
Cena netto	3 240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	19 dni
Numer katalogowy	OK-1980

Opis produktu

Okno obrotowe drewniane 78x160cm GREENVIEW FTU-X P50 kolor grafitowy

Okno trzyszybowe firmy FAKRO bez nawiewnika powlekane lakierem poliuretanowym w kolorze białym kolor obłachowania grafitowy

Okno posiada nowoczesny kształt obłachowania i nowoczesny kolor - **antracyt RAL 7016**

Okna drewniane FTU-X P50 AUMX GREENVIEW to nowa generacja okien otwieranych obrotowo o współczynniku $U_w = 1,0$ W/m^2K (U_w z kołnierzem Thermo = $0,9$ W/m^2K) i akustyce $R_w = 40$ dB.

Okna są wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo i impregnowane próżniowo. Na etapie produkcji wykonane w kolorze białym, powlekane lakierem poliuretanowym RAL 9003

Polecane są do pomieszczeń, gdzie może wystąpić podwyższona wilgotność powietrza np:

- łazienka
- pralnia
- suszarnia

Popularna konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w połowie wysokości okna.

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo.

Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

Okna wykonane w technologii thermoPro - wyższa energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY P50

Grubość pakietu to 44 mm.

$U_g = 0,55$ W/m^2 K

Budowa 3-szybowego pakietu: 4H-15Ar-4-15Ar-33.2.

Wypełnienie argonem.

2 powłoki niskoemisyjne.

Powłoka łatwozmywalna.

Szyba zewnętrzna hartowana.

Szyba wewnętrzna laminowana, akustyczna.

Ciepła ramka TGI.

Folia dźwiękoizolacyjna - lepsza akustyka okna.

Wewnętrzna szyba antywłamaniowa klasy P2A - bezpieczna.

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

Zasuwka blokuje obrócone o 180° skrzydło, zapewniając wygodny sposób mycia zewnętrznej szyby.

PODWYŻSZONE BEZPIECZEŃSTWO

Zewnętrzna szyba hartowana z dożywotnią gwarancją na rozbicie przez grad.

Podwyższona odporność na włamanie dzięki opatentowanemu systemowi topSafe.

ZAKRES MONTAŻU

15-90°.