

Link do produktu: <https://expressdach.pl/okno-uchylno-obrotowe-drewniane-78x118cm-fpp-v-u4-kolor-szarobrazowy-p-2968.html>



## Okno uchylno - obrotowe drewniane 78x118cm FPP-V U4 kolor szarobrzązowy

Cena brutto	<b>3 911,40 zł</b>
Cena netto	<b>3 180,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>OK-2968</b>

### Opis produktu

## Okno uchylno - obrotowe drewniane 78x118cm FPP-V U4 kolor szarobrzązowy

### Okno drewniane uchylno - obrotowe w kolorze szarobrzązowym RAL 7022, z superenergooszczędnym pakietem trzyszybowym

W nowym uchylno – obrotowym oknie **FPP-V preSelect MAX** skrzydło uchylane jest **aż do kąta 45°**, to prawie o 30% więcej niż w poprzednim modelu. Taki zakres otwarcia umożliwia jeszcze pełniejsze wykorzystanie stworzonej na poddaszu dodatkowej przestrzeni. W nowatorskim systemie okuć funkcja uchylna oddzielona jest od obrotowej, co gwarantuje realizację tylko wybranego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej, jak i obrotowej. Zapewnia to wysoką trwałość produktu oraz bezpieczeństwo użytkowania.

- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło.
- Bogata oferta akcesoriów wyposażenia dodatkowego.
- Zakres montażu 15-55°, specjalna wersja okna 55-85°.

### Dwie opcje otwierania

Okno preSelect MAX posiada dwa niezależne sposoby otwierania: uchylny oraz obrotowy. Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. Innowacyjny system okuć gwarantuje pełną stabilność skrzydła w obu funkcjach otwierania. Opcja otwierania na zewnątrz zapewnia dodatkową przestrzeń na poddaszu i panoramiczne widoki na zewnątrz. W trybie obrotowym skrzydło można zablokować w celu ułatwienia czyszczenia zewnętrznej szyby.

### ENERGOOSZCZĘDNY PAKIET SZYBOWY

Współczynnik  $U_w = 1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  z kołnierzem EHV-AT Thermo

Współczynnik  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Współczynnik  $R_w = 33 \text{ dB}$

Budowa 3-szybowego pakietu: 4HT-12-4H-12-4HT

Wypełnienie argon

Szyba zewnętrzna hartowana

---

Typ nawiewnika V40P

Wydajność nawiewnika do 49m<sup>3</sup>/h

Lakierowanie drewna dwukrotne

Uszczelki - 4

Mikrouchyłanie okna

Klamka - Elegant