

Link do produktu: <https://expressdach.pl/okno-wylazowe-aluminiowo-tworzywowe-66x98cm-greenview-pwp-p50-kolor-szarobrazowy-p-2434.html>



## Okno wyłazowe aluminiowo - tworzywowe 66x98cm GREENVIEW PWP P50 kolor szarobrazowy

Cena brutto	<b>3 960,60 zł</b>
Cena netto	<b>3 220,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>30 dni</b>
Numer katalogowy	<b>OK-2434</b>

### Opis produktu

## Okno wyłazowe aluminiowo - tworzywowe 66x98cm GREENVIEW PWP P50 kolor szarobrazowy

**Okna wyłazowe PWP łączy w sobie zalety okna dachowego oraz wyłazu dachowego.**

Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami stalowymi  
Tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję

Oblachowanie zewnętrzne okna w kolorze - **szarobrazowy RAL 7022**

### KONSTRUKCJA

Okno wyłazowe jest połączeniem okna dachowego i wyłazu. Zapewnia szybkie, łatwe i bezpieczne wyjście na dach oraz zapewnia napływ naturalnego światła i możliwość przewietrzenia pomieszczenia.

Uniwersalna konstrukcja okna wyłazowego. Przed montażem istnieje możliwość zmiany stron otwierania. Fabrycznie dostarczany jako wyłaz prawy. Istnieje możliwość zamówienia wyłazu FWP/L - lewy.

Wyposażone jest w siłownik gazowy umieszczony w górnej części wyłazu, ułatwiający otwieranie i zamykanie skrzydła ograniczając ryzyko zatrzaśnięcia np. pod naporem wiatr.

Okna wyłazowe GREENVIEW wykonane są z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo (FWP) lub z wielokomorowych profili PVC w kolorze białym wzmocnionych rdzeniami stalowymi (PWP).

Technologia thermoPro podnosi jakość i parametry okien dachowych, czego wynikiem jest wyższa ich energooszczędność, zwiększona trwałość, doskonała szczelność oraz łatwiejszy montaż.

### DANE TECHNICZNE

Uw= 1,1 W/m<sup>2</sup>K

Ug = 0,55W/m<sup>2</sup> K

Pakiet 3 szybowy

Zestaw szybowy 4HS-15-4T-15-33.2T SR

Wypełnienie argonem.

Szyba zewnętrzna hartowana

Szyba zewnętrzna hartowana

Szyba wewnętrzna antywłamaniowa

---

Powłoka łatwozmywalna

**ZAKRES MONTAŻU**

15-55°

**PRZEZNACZENIE:**

Ogrzewane pomieszczenia na poddaszu.

**MONTAŻ**

Do montażu okien stosowane są kołnierze uszczelniające te same co do okien dachowych. Umożliwia to łączenie okna wyłazowego z oknami dachowymi w jednym zespoleniu.

**GWARANCJA:**

Producent udziela 10 letniej gwarancji na okno.