Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:40

Link do produktu: https://expressdach.pl/polar-high-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-czarny-onyx-p-815.html



Polar High - pokrycie dachowe z kruszywem skalnym kolor czarny Onyx

Cena brutto	**44,45 zł**
Cena netto	**36,14 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-POL-00815-ND**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Polar High – pokrycie dachowe z kruszywem skalnym w kolorze czarny Onyx

Charakter profilu

Polar High zachowuje poziomą, współczesną geometrię rodziny Polar, ale dzięki uskokowi 32 mm tworzy głębszy światłocień i bardziej wyrazisty podział połaci.

Kolor czarny Onyx

Głęboka czerń podkreśla geometrię pokrycia i dobrze łączy się z grafitową stolarką, czarnymi rynnami oraz jasnymi elewacjami. Przed zamówieniem warto obejrzeć rzeczywistą próbkę w świetle dziennym.

Dla jakiego projektu?

To rozwiązanie do nowoczesnych i klasycznych domów, w których płaski wzór ma być mocniej zaznaczony niż w podstawowym modelu Polar.

Czy Polar High będzie dobrym wyborem?

Praktyczna wskazówka ExpressDach: Polar i Polar High mają taką samą szerokość krycia 1300 mm, lecz wyraźnie różnią się wysokością uskoku. Tę różnicę najlepiej oceniać nie tylko na próbce, ale również na zdjęciu całej realizacji oglądanej z typowej odległości.

Ostateczną ilość materiału należy policzyć z układu połaci. Szerokość i powierzchnia krycia są podstawą obliczeń, ale nie zastępują rozkroju uwzględniającego kalenice, naroża, kosze, lukarny i docinki.

Parametry techniczne Polar High

Wartości dotyczą profilu, niezależnie od wybranego koloru kruszywa.

Szerokość całkowita	ok. 1365 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1300 mm
Długość arkusza	420 mm
Długość modułu	370 mm
Wysokość uskoku	32 mm
Głębokość profilu	13 mm
Grubość stali z warstwą AZ	0,44 mm
Masa arkusza	ok. 3,4 kg
Powierzchnia krycia jednego arkusza	ok. 0,481 m²
Orientacyjne zużycie	ok. 2,08 szt./m²
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°

Jak jest zbudowana blacha z posypką BTR Systems?

Panel wykorzystuje stalowy rdzeń, obustronne zabezpieczenie alucynkowe i pasywacyjne oraz zewnętrzną warstwę bazową z naturalnym kruszywem zabezpieczonym bezbarwną powłoką akrylową.

bezbarwna powłoka akrylowa

naturalne kruszywo skalne

warstwa bazowa

ochronna warstwa pasywacyjna

warstwa ochronna alucynkowa

rdzeń stalowy

warstwa ochronna alucynkowa

ochronna warstwa pasywacyjna

Kompletny dach to więcej niż samo pokrycie

Dobór elementów zależy od profilu, geometrii połaci, sposobu wykonania kalenicy, okapu i przejść instalacyjnych.

- gąsior płaski
- systemowe obróbki krawędzi dobrane do geometrii dachu
- wkręty oraz membrana przeznaczone do sposobu montażu
- przejścia przez połać potwierdzone indywidualnie dla projektu

Zobacz całą kategorię i elementy systemu

Bezpłatna, kompleksowa wycena pokrycia dachowego

Prześlij projekt, rzut lub wymiary. Zespół ExpressDach przygotuje zestawienie pokrycia i potrzebnych akcesoriów z dostawą na terenie całej Polski.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy cena za m² pokazuje koszt całego dachu? Nie. Cena pokrycia jest jednym z elementów. Pełna wycena obejmuje liczbę paneli wynikającą z rozkroju oraz gąsiory, obróbki, mocowania, wentylację, przejścia i pozostałe elementy wymagane przez projekt.
Czy kruszywo zmniejsza odgłos deszczu? Warstwa mineralna pomaga tłumić dźwięk uderzających kropel w porównaniu z gładką powierzchnią blachy. Na końcowy komfort wpływają jednak również izolacja, membrana, podłoże i konstrukcja całego dachu.
Czy kolor na ekranie odpowiada gotowej połaci? Zdjęcia i próbki ekranowe są poglądowe. Faktura kruszywa, kierunek światła i otoczenie budynku zmieniają odbiór koloru, dlatego przed większym zamówieniem zalecamy ocenę rzeczywistej próbki.
Czy ExpressDach przygotuje kompletną wycenę? Tak. Jako autoryzowany sprzedawca przygotowujemy bezpłatne, kompleksowe wyceny pokryć dachowych i pomagamy dobrać zgodne elementy systemu. Dostarczamy zamówienia na terenie całej Polski.