Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:27

Link do produktu: https://expressdach.pl/rura-przylaczeniowa-premium-8960-125mm-dlugosc-60cm-do-kominkow-wentylacyjnych-kronoplast-z-zaworem-zwrotnym-p-1505.html



Rura przyłączeniowa Premium ⌀ 125mm długość 60cm do kominków wentylacyjnych Kronoplast z zaworem zwrotnym

Cena brutto	**136,00 zł**
Cena netto	**110,57 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**EX-RUR-01505-ND**

Opis produktu

Rura przyłączeniowa Kronoflex Premium Ø125 mm, 60 cm z zaworem zwrotnym

Połącz kominek Krono-Plast Ø125 mm z dalszą częścią kanału wentylacyjnego. Wersja Premium ma systemowe złącze z kominkiem. Wybierz średnicę po obu stronach przyłącza i długość odpowiadającą przebiegowi instalacji.

Co dokładnie zamawiasz?

Rodzina	Kronoflex Premium
Długość tego wariantu	60 cm
Po stronie kominka	Przyłącze Ø125 mm — systemowe złącze z kominkiem.
Po stronie kanału	Fabryczna piramida redukcyjna: Ø125/Ø110/Ø100/Ø75 mm. Właściwy stopień dobierz przed przycięciem końcówki.
Wersja	Z zaworem zwrotnym; zastosowanie zgodnie z projektem instalacji.

W tej wersji zawór zwrotny jest częścią przyłącza. Jego użycie i położenie uzgodnij z wykonawcą instalacji, zgodnie z przewidzianym sposobem jej pracy.

Dobór średnic bez pomyłek

Sprawdź średnicę po obu stronach połączenia: przy kominku oraz przy kanale. Oznaczenie Ø125 odnosi się do przyłącza kominka, a wybrany stopień piramidy redukcyjnej dotyczy końca po stronie kanału.

Przykład: gdy kominek ma Ø125 mm, a projekt przewiduje kanał Ø110 mm, ustal z wykonawcą właściwy stopień końcówki redukcyjnej. Przed przycięciem porównaj oba przyłącza; połączenia nie dobieraj tylko po nazwie rury.

Pytania przed zakupem

Co oznacza Ø125 mm na tej karcie?

To średnica przyłącza od strony kominka. Wybierz rurę do właściwej średnicy kominka, a osobno ustal stopień końcówki redukcyjnej po stronie kanału. Nie należy utożsamiać dolnej redukcji z rozmiarem górnego przyłącza.

Czy zakończenie pozwala połączyć rurę z kanałem Ø110, Ø100 lub Ø75 mm?

Dla wariantu Ø125 mm producent podaje fabryczną piramidę redukcyjną Ø125/Ø110/Ø100/Ø75 mm. Dobierz właściwy stopień przed przycięciem. Podane średnice opisują możliwość połączenia; wymagany przekrój i przebieg instalacji ustal z projektantem lub wykonawcą.

Czy ta wersja ma zawór zwrotny?

Tak, ta karta dotyczy wersji z zaworem zwrotnym. Jego zastosowanie i położenie uzgodnij z wykonawcą, zgodnie z przewidzianym sposobem pracy instalacji.

Jak dobrać długość i przebieg przyłącza?

Ta karta dotyczy długości 60 cm. Zmierz rzeczywistą drogę pomiędzy kominkiem a kanałem, uwzględnij łagodne prowadzenie i miejsce na połączenia. Średnicę oraz izolację odcinka w chłodnej przestrzeni dobierz do projektu instalacji.

Prześlij model kominka, średnicę kanału i wymaganą długość. Dobierzemy rurę oraz potrzebne elementy połączenia.

Zobacz kominki wentylacyjne