Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:27

Link do produktu: https://expressdach.pl/rura-przylaczeniowa-premium-8960-150mm-dlugosc-100cm-do-kominkow-wentylacyjnych-kronoplast-z-zaworem-zwrotnym-p-1506.html



Rura przyłączeniowa Premium ⌀ 150mm długość 100cm do kominków wentylacyjnych Kronoplast z zaworem zwrotnym

Cena brutto	**183,00 zł**
Cena netto	**148,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**EX-RUR-01506-ND**

Opis produktu

Rura przyłączeniowa Kronoflex Premium Ø150 mm, 100 cm z zaworem zwrotnym

Połącz kominek Krono-Plast Ø150 mm z dalszą częścią kanału wentylacyjnego. Wersja Premium ma systemowe złącze z kominkiem. Wybierz średnicę po obu stronach przyłącza i długość odpowiadającą przebiegowi instalacji.

Co dokładnie zamawiasz?

Rodzina	Kronoflex Premium
Długość tego wariantu	100 cm
Po stronie kominka	Ø150 mm — systemowe złącze z kominkiem
Po stronie kanału	Fabryczne zakończenie redukcyjne; połączenia Ø150 lub Ø125 mm dobiera się przed przycięciem piramidy.
Wyposażenie tej wersji	Zawór zwrotny; zastosowanie zgodnie z projektem instalacji.

W tej wersji zawór zwrotny jest częścią przyłącza. Jego użycie i położenie uzgodnij z wykonawcą instalacji, zgodnie z przewidzianym sposobem jej pracy.

Dobór średnic bez pomyłek

Sprawdź średnicę po obu stronach połączenia: przy kominku oraz przy kanale. Oznaczenie Ø150 odnosi się do przyłącza kominka, a wybrany stopień piramidy redukcyjnej dotyczy końca po stronie kanału.

Przykład: gdy kominek ma Ø150 mm, a kanał Ø125 mm, ustal z wykonawcą właściwy stopień końcówki redukcyjnej. Przy kanale Ø100 mm potrzebny jest dodatkowy element połączeniowy, dobrany osobno.

Pytania przed zakupem

Jakie zakończenie ma ta rura Ø150?

Po stronie kominka dobierasz przyłącze Ø150 mm. Po stronie instalacji jest końcówka redukcyjna do połączenia Ø150 lub Ø125 mm — właściwy stopień ustal przed jej docięciem. Jeśli potrzebujesz przyłącza Ø160 mm, potwierdzimy konkretną wersję końcówki przed zamówieniem.

Czy połączę ją z kanałem Ø100 lub Ø75 mm?

Do połączenia Ø150/Ø100 mm producent oferuje osobną redukcję R-1. Redukcja R-4 służy do połączenia Ø125/Ø110 mm i nie jest przejściem do Ø100 ani Ø75 mm. Te adaptery nie są częścią tej rury. Dla kanału Ø75 mm potrzebny jest osobny dobór dodatkowego przejścia zgodnie z projektem; sama fabryczna końcówka opisanej rury Ø150 nie jest redukcją do Ø75 mm.

Czy dolna redukcja Ø125 pozwala podłączyć kominek Ø125?

Redukcja na końcu rury dotyczy strony kanału wentylacyjnego. Przyłącze od strony kominka pozostaje Ø150 mm. Do kominka Ø125 mm dobierz rurę w odpowiedniej średnicy albo uzgodniony system połączenia; sprawdzamy obie strony przyłącza.

Jak dobrać długość i przebieg przyłącza?

Ta karta dotyczy długości 100 cm. Zmierz rzeczywistą drogę pomiędzy kominkiem a kanałem, uwzględnij łagodne prowadzenie i miejsce na połączenia. Średnicę oraz izolację odcinka w chłodnej przestrzeni dobierz do projektu instalacji.

Prześlij model kominka, średnicę kanału i wymaganą długość. Dobierzemy rurę oraz potrzebne elementy połączenia.

Zobacz kominki wentylacyjne