

Link do produktu: <https://expressdach.pl/rury-przeciwniegowe-universal-snow-do-blachodachowki-kingas-dlugosc-360cm-zestaw-p-1546.html>



Rury przeciwniegowe UNIVERSAL SNOW do blachodachówki Kingas długość 360cm - ZESTAW

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	EX-RUR-1546

Opis produktu

Rury przeciwniegowe UNIVERSAL SNOW do blachodachówki Kingas długość 360cm - ZESTAW

Rury przeciwniegowe TYP BL 350/20mm z ocynkowanej stali firmy IVT

Rura przeciwniegowa UNIVERSAL SNOW pozwala na sprawną eliminację nagromadzonego śniegu z dachu, zmniejszając ryzyko uszkodzeń i nadmiernego obciążenia.

Wykonana ze stali ocynkowanej, rura przeciwniegowa gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, zapewniając długotrwałe użytkowanie.

Solidny wspornik - kluczowy element zestawu:

Wspornik stanowi niezbędny element zestawu rury przeciwniegowej UNIVERSAL SNOW. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa podczas użytkowania rury. Wykonany z tej samej trwałej stali co rura, wspornik umożliwi prawidłowe ustawienie rury na dachu, co z kolei przyczynia się do skutecznego usuwania śniegu.

Montaż i zastosowanie

Zalecamy montaż rury przeciwniegowej nad wejściami, wjazdami do garaży oraz w innych miejscach, gdzie dach narażony jest na nagromadzenie śniegu. Montaż jest prosty, jednak dla uzyskania maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa, zaleca się skorzystanie z usług profesjonalistów.

Rura przeciwniegowa UNIVERSAL SNOW to niezbędny element Twojego dachu, który zapewni skuteczną ochronę przed niebezpiecznymi nagromadzeniami śniegu. Wykonana ze stali ocynkowanej i wsparta solidnym wspornikiem, gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw 360 cm zawiera:

- rury 6 szt.,
- wsporniki 6 szt.,
- łączniki rur 4 szt.,
- zaślepki 4 szt.,
- blokady 4 szt.,

Ze względu na **wymagany rozstaw wsporników** zestawy są **przeznaczone do montażu tylko w 1., 2., 3. strefie śniegowej**.

UWAGA:

W przypadku montażu w 4. i 5. strefie śniegowej wymagane jest zwiększenie ilości wsporników:

Zestaw 240 cm - dodatkowo 2 szt. wsporników

Zestaw 360 cm - dodatkowo 3 szt. wsporników

Zestaw 480 cm - dodatkowo 4 szt. wsporników

Rozstaw wsporników rur przeciwniegowych powinien być odpowiednio dostosowany do warunków i strefy geograficznej.

W strefach 1., 2. i 3. maksymalny rozstaw wynosi 60 cm, natomiast w strefach 4 i 5 - 40 cm. Dla budynków położonych powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo, na dachach o spadku większym niż 40° i długości połaci powyżej 8 m zaleca się zamontowanie przynajmniej dwóch rzędów rozbijaczy śniegu. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu wsporników zapewniamy bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przed nagromadzeniem śniegu na dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Kasztanowy 3009 , Grafitowy Ciemny 7016 , Ceglasty 8004 , Brązowy 8017 , Czarny 9005