Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:40

Link do produktu: https://expressdach.pl/storm-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-brazowy-amber-p-2801.html



Storm - pokrycie dachowe z kruszywem skalnym kolor brązowy Amber

Cena brutto	**37,13 zł**
Cena netto	**30,18 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-STO-02801-ND**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Storm – pokrycie dachowe z kruszywem skalnym w kolorze brązowy Amber

Charakter profilu

Storm nawiązuje do gontu osikowego, ale ma szerszy panel i spokojniejszy podział połaci niż Thunder. Nieregularny rysunek pasuje do budynków drewnianych, domów z bali oraz nowoczesnych brył z mocno eksponowanym dachem.

Kolor brązowy Amber

Ciepły brąz dobrze współgra z drewnem, cegłą, piaskowymi tynkami i tradycyjną architekturą. Przed zamówieniem warto obejrzeć rzeczywistą próbkę w świetle dziennym.

Dla jakiego projektu?

To rozwiązanie do dużych połaci, domów drewnianych i nowoczesnej architektury wymagającej szerokiego, liniowego profilu.

Czy Storm będzie dobrym wyborem?

Praktyczna wskazówka ExpressDach: Szerokość krycia 1312 mm ogranicza liczbę paneli potrzebnych na metr kwadratowy. Przy skomplikowanych dachach nadal trzeba jednak policzyć rzeczywisty układ arkuszy, ponieważ samo podzielenie powierzchni połaci przez 0,485 m² nie uwzględnia koszy, naroży i docinek.

Ostateczną ilość materiału należy policzyć z układu połaci. Szerokość i powierzchnia krycia są podstawą obliczeń, ale nie zastępują rozkroju uwzględniającego kalenice, naroża, kosze, lukarny i docinki.

Parametry techniczne Storm

Wartości dotyczą profilu, niezależnie od wybranego koloru kruszywa.

Szerokość całkowita	ok. 1359 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1312 mm
Długość arkusza	425 mm
Długość modułu	370 mm
Wysokość uskoku	35 mm
Głębokość profilu	7 mm
Grubość stali z warstwą AZ	0,44 mm
Masa arkusza	ok. 3 kg
Powierzchnia krycia jednego arkusza	ok. 0,485 m²
Orientacyjne zużycie	ok. 2,06 szt./m²
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°

Jak jest zbudowana blacha z posypką BTR Systems?

Panel wykorzystuje stalowy rdzeń, obustronne zabezpieczenie alucynkowe i pasywacyjne oraz zewnętrzną warstwę bazową z naturalnym kruszywem zabezpieczonym bezbarwną powłoką akrylową.

bezbarwna powłoka akrylowa

naturalne kruszywo skalne

warstwa bazowa

ochronna warstwa pasywacyjna

warstwa ochronna alucynkowa

rdzeń stalowy

warstwa ochronna alucynkowa

ochronna warstwa pasywacyjna

Kompletny dach to więcej niż samo pokrycie

Dobór elementów zależy od profilu, geometrii połaci, sposobu wykonania kalenicy, okapu i przejść instalacyjnych.

- gąsior długi lub modułowy
- profilowana wiatrownica 370 albo obróbka uniwersalna
- listwa podgąsiorowa i wkręty systemowe
- wentylacja, przejścia i zabezpieczenia dobrane do projektu

Zobacz całą kategorię i elementy systemu

Bezpłatna, kompleksowa wycena pokrycia dachowego

Prześlij projekt, rzut lub wymiary. Zespół ExpressDach przygotuje zestawienie pokrycia i potrzebnych akcesoriów z dostawą na terenie całej Polski.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy cena za m² pokazuje koszt całego dachu? Nie. Cena pokrycia jest jednym z elementów. Pełna wycena obejmuje liczbę paneli wynikającą z rozkroju oraz gąsiory, obróbki, mocowania, wentylację, przejścia i pozostałe elementy wymagane przez projekt.
Czy kruszywo zmniejsza odgłos deszczu? Warstwa mineralna pomaga tłumić dźwięk uderzających kropel w porównaniu z gładką powierzchnią blachy. Na końcowy komfort wpływają jednak również izolacja, membrana, podłoże i konstrukcja całego dachu.
Czy kolor na ekranie odpowiada gotowej połaci? Zdjęcia i próbki ekranowe są poglądowe. Faktura kruszywa, kierunek światła i otoczenie budynku zmieniają odbiór koloru, dlatego przed większym zamówieniem zalecamy ocenę rzeczywistej próbki.
Czy ExpressDach przygotuje kompletną wycenę? Tak. Jako autoryzowany sprzedawca przygotowujemy bezpłatne, kompleksowe wyceny pokryć dachowych i pomagamy dobrać zgodne elementy systemu. Dostarczamy zamówienia na terenie całej Polski.