

## Taśma kominowa bleiCOLOR SK



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>

### Opis produktu

## Taśma kominowa bleiCOLOR SK

### Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą

Taśma kominowa jest stosowana do uszczelniania połączeń między elementami dachu, takimi jak połączenia między różnymi warstwami pokrycia dachowego, połączenia między kominem a dachem oraz połączenia między różnymi elementami komina, aby zapobiec przedostawaniu się deszczu, wiatru i innych czynników atmosferycznych.

Optymalne klejenie dzięki pewnej warstwie klejącej.

Obustronne cynowanie zabezpieczające ołów przed utlenianiem.

Farby odporne na promieniowanie UV.

#### Wymagania montażowe:

- Zaleca się wykonywanie wszelkich obróbek dekarских z odcinków taśmy nieprzekraczających 1 m długości i łączenia ich na zakładkę stojącą.
- Ze względu na ciężar taśma musi być mocowana mechanicznie do komina lub ściany.

#### Zastosowanie:

Uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą

#### Materiał:

Ołów, zabezpieczony cyną, powlekany farbami o grubości 0,5 mm.

#### Warstwa klejąca:

Butyl na całej szerokości taśmy o doskonałych parametrach klejących.

#### Temperatura montażu:

od +8°C

#### Długość rolki:

5 m.

#### Rozmiar:

300 mm

#### Kolor:

czarny  
ceglasty  
brązowy  
antracytowy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005