
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:30

Link do produktu: https://expressdach.pl/tasma-kominowa-pb-flex-multi-4d-standard-p-3786.html



Taśma kominowa PB-Flex MULTI 4D STANDARD

Cena brutto	**437,92 zł**
Cena netto	**356,03 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-TAM-03786-ND**

Opis produktu

IVT · DOBÓR AKCESORIÓW DACHOWYCH

Taśma kominowa IVT PB-Flex MULTI 4D STANDARD 290 mm — rolka 5 m

PB-Flex MULTI 4D STANDARD służy do wykonania uszczelnienia styku dachu z kominem lub ścianą. Kupujesz pełną rolkę 5 m o szerokości 290 mm. Plisowanie w dwóch kierunkach ułatwia formowanie w detalu obróbki.

Co zamawiasz i jakie parametry sprawdzić?

Model	PB-Flex MULTI 4D STANDARD
Co zamawiasz?	1 pełna rolka = 5 m
Szerokość	290 mm
Materiał	Ołów powlekany farbami, grubość 0,3 mm
Warstwa klejąca	Butyl na całej szerokości taśmy
Temperatura montażu wg IVT	Od +5°C do +40°C
Formowanie	Plisowanie w dwóch kierunkach

Jak dobrać do swojego dachu?

Zmierz boki komina albo długość styku ze ścianą. Szerokość 290 mm porównaj z potrzebnym wywinięciem i strefą uformowania na pokryciu. Zaplanuj naroża, połączenia oraz zabezpieczenie górnej krawędzi. Kolor zestaw z widocznymi obróbkami i pokryciem.

Warstwa butylowa jest częścią rozwiązania uszczelniającego. Nie zastępuje prawidłowego przygotowania podłoża, uformowania narożyi wykończenia górnego styku ze ścianą. Sposób mocowania oraz wykonania połączeń ustal według instrukcji i detalu obróbki.

Przygotuj dobór bez pomyłek

Przy doborze prześlij wymiary komina, rodzaj pokrycia i zdjęcia naroży. Dwie rolki to 10 m materiału przed zakładami i docinkami. Nie planuj dodatkowej długości obróbki przez nadmierne rozciąganie taśmy.

Pytania przed zakupem

Czy jedna zamówiona jednostka to 5 metrów?

Tak. Ta karta jest sprzedawana w pełnych rolkach 5 m, a nie na pojedyncze metry bieżące.

Czy MULTI 4D ma szerokość 300 mm?

Nie. Aktualny wariant na tej karcie ma 290 mm szerokości. Rolka ma długość 5 m; przed zakupem sprawdź oba wymiary.

Czy taśma pasuje do każdego komina i profilu?

Dobór wymaga sprawdzenia wymiarów, podłoża, profilu pokrycia oraz przebiegu obróbki. Podaj te informacje przed zakupem, jeśli detal budzi wątpliwości.

Porównaj drugi model taśmy kominowejZobacz listwę kominową STANDARD

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005