Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgi-do-dachu-skosnego-ral-7016-p-2273.html



Wyłaz dachowy FAKRO WGI do dachu skośnego – RAL 7016

Cena brutto	**937,26 zł**
Cena netto	**762,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-02273-ND**
Kod producenta	**WGI**

Opis produktu

FAKRO / WGI / RAL 7016

Zastosowanie
Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane

Sposób otwierania
Do góry, ręcznie; otwieranie wspomagane sprężyną gazową

Szklenie / panel
Jednokomorowa szyba zespolona; zewnętrzna tafla hartowana

Nachylenie dachu
15°–60°

Dostępne rozmiary wyłazu WGI

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Światło przejścia i wymiary przygotowania otworu sprawdź w instrukcji wybranego rozmiaru.

- **46 × 55 cm**
- **46 × 75 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **antracyt RAL 7016**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO WGI		
	Model	FAKRO WGI
	Przeznaczenie	Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane

Zakres nachylenia dachu	15°–60°
Otwieranie	Do góry, ręcznie; otwieranie wspomagane sprężyną gazową
Szklenie lub panel	Jednokomorowa szyba zespolona; zewnętrzna tafla hartowa
Konstrukcja	Ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego próżniow aluminiowe
Połączenie z pokryciem	Fabrycznie zintegrowany kołnierz Z do pokryć profilowanych wysokości profilu do 45 mm
Kolor zewnętrzny	antracyt RAL 7016

Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych **W23/CPR/14351/22** według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. Przy projekcie i odbiorze korzystaj z dokumentu właściwego dla dostarczonego wyrobu.

Gdy wyłaz ma też doświetlać strych

Przy okresowym wejściu do komina czy anteny liczy się nie tylko sam otwór. Potrzebne są dostęp do uchwytu, miejsce na uniesienie skrzydła i przejście od wyłazu do obsługiwanego elementu dachu. WGI łączy takie wyjście z doświetleniem strychu. Uchwyt ma trzy pozycje ryglowania: zamkniętą oraz dwie pozycje uchylenia do przewietrzania.

Jak dobrać WGI do swojego dachu?

Przykład doboru: dach o nachyleniu 35°, nieogrzewany strych i pokrycie o profilu mieszczącym się w zakresie kołnierza Z to warunki, w których warto rozważyć WGI. Przed wyborem 46 × 55 lub 46 × 75 cm sprawdź rozstaw konstrukcji i potrzebne światło przejścia. Sprężyna ułatwia podnoszenie, ale położenie wyłazu nadal trzeba zaplanować z wykonawcą.

Sprawdź przed przygotowaniem otworu

Szyba zespolona w WGI nie zmienia przeznaczenia wyłazu: jest to model do pomieszczeń nieogrzewanych. Do ogrzewanej łazienki, sypialni lub użytkowego poddasza potrzebny jest odrębny dobór okna wyłazowego termoizolacyjnego. W przypadku blachy na rąbek lub wyższego profilu prześlij dokładny model pokrycia do sprawdzenia rozwiązania montażowego.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi o FAKRO WGI

Czym WGI różni się od WGT?

WGI ma szybę zespoloną z hartowaną taflą zewnętrzną oraz sprężynę gazową wspomagającą podnoszenie. WGT ma pojedynczą szybę hartowaną i nie ma sprężyny gazowej. Oba modele są przeznaczone do przestrzeni nieogrzewanych.

Czy do WGI trzeba dokupić kołnierz okienny?

Wyłaz ma fabrycznie zintegrowany kołnierz Z. Nie kompletuj go automatycznie z osobnym kołnierzem do zwykłego okna dachowego. Najpierw sprawdź wysokość profilu pokrycia, nachylenie połaci i warunki montażu z instrukcji WGI.

Czy WGI może zastąpić okno w ogrzewanym pokoju?

Ten model jest przeznaczony do nieogrzewanego strychu lub poddasza technicznego. Sam pakiet dwóch szyb nie stanowi potwierdzenia przydatności do ogrzewanego wnętrza. Do takiego pomieszczenia dobierz produkt termoizolacyjny.

Jak wybrać 46 × 55 czy 46 × 75 cm?

Wybór zależy od miejsca w konstrukcji i potrzebnego przejścia. Dłuższy wariant daje inną geometrię otworu, ale nie wolno przyjmować wymiaru

handlowego jako gotowego wymiaru otworu w więźbie. Otwór, odstępy i położenie łat ustal z instrukcją konkretnego rozmiaru.

Porównaj z WGT: pojedyncza szyba.

Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar wyłazu: 46 × 55 cm , 46 × 75 cm