Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgt-do-dachu-skosnego-ral-7022-p-2304.html



Wyłaz dachowy FAKRO WGT do dachu skośnego – RAL 7022

Cena brutto	**506,76 zł**
Cena netto	**412,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-02304-ND**
Kod producenta	**WGT**

Opis produktu

FAKRO / WGT / RAL 7022

Zastosowanie
Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane

Sposób otwierania
Do góry, ręcznie; bez sprężyny gazowej

Szklenie / panel
Pojedyncza szyba hartowana, grubość 4 mm

Nachylenie dachu
15°–60°

Dostępne rozmiary wyłazu WGT

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Światło przejścia i wymiary przygotowania otworu sprawdź w instrukcji wybranego rozmiaru.

- **46 × 55 cm**
- **46 × 75 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **szarobrązowy RAL 7022**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO WGT

Model	FAKRO WGT
Przeznaczenie	Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane

Zakres nachylenia dachu	15°–60°
Otwieranie	Do góry, ręcznie; bez sprężyny gazowej
Szklenie lub panel	Pojedyncza szyba hartowana, grubość 4 mm
Konstrukcja	Ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego próżniow aluminiowe
Połączenie z pokryciem	Fabrycznie zintegrowany kołnierz Z; pokrycia płaskie i profi zakresie instrukcji, profil do 45 mm
Kolor zewnętrzny	szarobrązowy RAL 7022

Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych **W50/CPR/14351/20** według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. Przy projekcie i odbiorze korzystaj z dokumentu właściwego dla dostarczonego wyrobu.

Dostęp serwisowy bez rezygnowania ze światła

WGT warto rozważyć przy nieogrzewanym strychu, z którego trzeba okresowo wyjść do komina lub instalacji na połaci. Przeszklenie pozwala doświetlić miejsce podejścia, a uchwyt umożliwia ryglowanie w pozycji zamkniętej oraz dwóch pozycjach uchylenia. Obsługa pozostaje ręczna; ten wariant nie ma wspomagania sprężyną gazową.

Jak dobrać WGT do swojego dachu?

Przykład doboru: w budynku gospodarczym ze skośnym dachem sprawdź nachylenie połaci, rozstaw elementów konstrukcji i kształt pokrycia. Następnie wybierz 46 × 55 lub 46 × 75 cm. Jeśli szczególnie zależy Ci na wspomaganiu podnoszenia klapy, porównaj WGT z WGI przed zakupem.

Sprawdź przed przygotowaniem otworu

Pojedyncza szyba i konstrukcja WGT są przeznaczone do pomieszczeń nieogrzewanych. Dobór do pokrycia nie kończy się na stwierdzeniu „dach z blachy”: podaj konkretny profil i jego wysokość. Dla rąbka stojącego oraz nietypowego układu połączeń potrzebne jest sprawdzenie szczegółu montażowego.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi o FAKRO WGT

Czy WGT ma szybę zespoloną?

WGT jest wyposażony w pojedynczą szybę hartowaną o grubości 4 mm. Szyba zespolona występuje w WGI. Oba produkty mają inne wyposażenie, dlatego przy porównaniu uwzględnij także sposób podnoszenia skrzydła.

Czy otwieranie WGT wspomaga siłownik?

WGT otwiera się ręcznie do góry, bez sprężyny gazowej. Jeśli potrzebujesz wspomagania unoszenia klapy, rozważ WGI z tej samej rodziny i sprawdź jego parametry montażowe.

Czy kołnierz jest w komplecie i pasuje do każdej blachy?

Kołnierz jest fabrycznie zintegrowany. Podany przez producenta zakres profilu wynosi do 45 mm, ale nie stanowi to potwierdzenia każdego sposobu połączenia. Przy rąbku, wysokim profilu lub nietypowym dachu trzeba sprawdzić instrukcję i konkretny detal.

Czy WGT nadaje się na ocieplone poddasze mieszkalne?

WGT jest wyłazem standardowym do przestrzeni nieogrzewanych. Na ogrzewanym poddaszu mieszkalnym wymagany jest dobór produktu o

odpowiedniej izolacyjności, z uszczelnieniem i montażem zaprojektowanymi dla tego zastosowania.

Porównaj z WGI: szyba zespolona i sprężyna.

Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar wyłazu: 46 × 55 cm , 46 × 75 cm