Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:00

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-wgu-x-do-dachu-skosnego-ral-9005-p-2462.html



Wyłaz dachowy FAKRO WGU-X do dachu skośnego – RAL 9005

Cena brutto	**949,56 zł**
Cena netto	**772,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-WYA-02462-ND**
Kod producenta	**WGU-X**

Opis produktu

FAKRO / WGU-X / RAL 9005

Zastosowanie
Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane

Sposób otwierania
Na bok, ręcznie; ze sprężyną gazową

Szklenie / panel
Szyba zespolona z hartowaną taflą zewnętrzną

Nachylenie dachu
15°–60°

Dostępne rozmiary wyłazu WGU-X

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Światło przejścia i wymiary przygotowania otworu sprawdź w instrukcji wybranego rozmiaru.

- **46 × 75 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **czarny RAL 9005**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO WGU-X

Model	FAKRO WGU-X
Przeznaczenie	Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane
Zakres nachylenia dachu	15°–60°

Otwieranie	Na bok, ręcznie; ze sprężyną gazową
Szklenie lub panel	Szyba zespolona z hartowaną taflą zewnętrzną
Konstrukcja	Ościeżnica drewniana; skrzydło z profilu aluminiowego
Połączenie z pokryciem	Fabrycznie zintegrowany kołnierz Z do pokryć profilowan wysokości profilu do 45 mm
Kolor zewnętrzny	czarny RAL 9005

Gdy ważny jest kierunek wyjścia i miejsce obok wyłazu

WGU-X pozwala zaplanować boczne wyjście zamiast podnoszenia klapy ponad głową. Sprężyna gazowa wspomaga obsługę skrzydła. Przeszklenie doświetla miejsce podejścia na strychu. Przy wyznaczaniu położenia sprawdź przestrzeń dla otwartego skrzydła oraz dalszy kierunek ruchu do komina lub instalacji.

Jak dobrać WGU-X do swojego dachu?

Przykład doboru: nieogrzewany strych, połać 35° i potrzeba bocznego dostępu na dach to powód, aby rozważyć WGU-X. Zmierz miejsce pod wymiar 46 × 75 cm i podaj model pokrycia. Stronę zawiasów oraz szczegół otwarcia potwierdź z instrukcją dostarczanego wariantu; samo słowo „boczne” nie określa prawej i lewej strony.

Sprawdź przed przygotowaniem otworu

WGU-X nie należy utożsamiać z termoizolacyjnym oknem wyłazowym do pokoju. To produkt do poddasza nieogrzewanego. Przy rąbku stojącym lub pokryciu o wyższym profilu trzeba osobno sprawdzić warunki połączenia, nawet jeśli kolor pokrycia i wyłazu jest taki sam.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi o FAKRO WGU-X

Czy WGU-X ma pojedynczą szybę jak WGT?

WGU-X ma szybę zespoloną z hartowaną taflą zewnętrzną. Różni się także otwieraniem: skrzydło otwiera się na bok i jest wspomagane sprężyną gazową. WGT otwiera się do góry i ma pojedynczą szybę.

Czy wyłaz nadaje się do ogrzewanej łazienki lub sypialni?

WGU-X jest przeznaczony do nieogrzewanego strychu lub poddasza technicznego. Do ogrzewanego pomieszczenia należy dobrać produkt termoizolacyjny i rozwiązanie montażowe odpowiednie do warstw dachu.

Jaki rozmiar mogę wybrać na tej karcie?

Dostępny jest wymiar handlowy 46 × 75 cm. Nie jest on automatycznie wymiarem wolnego przejścia ani gotowego otworu montażowego. Te wartości należy ustalić na podstawie instrukcji właściwego wariantu.

Czy mam zamawiać osobny kołnierz i którą stronę otwierania?

Kołnierz Z jest fabrycznie zintegrowany z wyłazem. Przed zakupem sprawdź wysokość profilu pokrycia, zakres 15°–60° oraz układ zawiasów w dokumentacji wariantu. Nie zamawiaj dodatkowego kołnierza okiennego bez potwierdzenia producenta.

Porównaj z WLI: dwa rozmiary i wybór strony.

Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar wyłazu: 46 × 75 cm