Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-wli-do-dachu-skosnego-ral-7022-p-2307.html



Wyłaz dachowy FAKRO WLI do dachu skośnego – RAL 7022

Cena brutto	**1 059,03 zł**
Cena netto	**861,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-02307-ND**
Kod producenta	**WLI**

Opis produktu

FAKRO / WLI / RAL 7022

Zastosowanie
Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane

Sposób otwierania
Na bok; możliwość wyboru prawej lub lewej strony podczas montażu

Szklenie / panel
Szyba zespolona 4–8–4; hartowana tafla zewnętrzna i wewnętrzna

Nachylenie dachu
15°–70°

Dostępne rozmiary wyłazu WLI

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Światło przejścia i wymiary przygotowania otworu sprawdź w instrukcji wybranego rozmiaru.

- **54 × 83 cm**
- **86 × 87 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **szarobrązowy RAL 7022**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO WLI

Model	FAKRO WLI
Przeznaczenie	Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane

Zakres nachylenia dachu	15°–70°
Otwieranie	Na bok; możliwość wyboru prawej lub lewej strony podczas r
Szklenie lub panel	Szyba zespolona 4–8–4; hartowana tafla zewnętrzna i wewn
Konstrukcja	Ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo aluminiowe skrzydło
Połączenie z pokryciem	Zintegrowany kołnierz uniwersalny; dobór połączenia do kor pokrycia według instrukcji WLI
Kolor zewnętrzny	szarobrązowy RAL 7022

Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych **W140/CPR/14351/26** według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. Przy projekcie i odbiorze korzystaj z dokumentu właściwego dla dostarczonego wyrobu.

Zaplanuj przejście, a dopiero potem stronę otwierania

Boczne otwarcie ma znaczenie, gdy komin, ściana lub instalacja ogranicza przestrzeń obok wyłazu. Stronę zawiasów ustala się podczas montażu. Ogranicznik pomaga utrzymać otwarte skrzydło, a uchwyt pozwala wybrać pozycję zamkniętą lub uchylenie do przewietrzania. WLI łączy dostęp techniczny z doświetleniem strychu.

Jak dobrać WLI do swojego dachu?

Przykład doboru: jeżeli droga do komina prowadzi po jednej stronie wyłazu, zaplanuj otwieranie tak, aby skrzydło nie zasłaniało wyjścia. Porównaj rozmiary 54 × 83 oraz 86 × 87 cm z miejscem w więźbie i wymaganym światłem przejścia. O wymianach w konstrukcji dachu decyduje projektant lub wykonawca odpowiedzialny za konstrukcję.

Sprawdź przed przygotowaniem otworu

WLI jest przeznaczony do nieogrzewanego strychu; pakiet szybowy 4–8–4 nie oznacza, że można traktować go jak okno do ogrzewanego pokoju. Określenie „kołnierz uniwersalny” nie zwalnia ze sprawdzenia konkretnego pokrycia. Przy blasze na rąbek oraz nietypowej wysokości profilu uzgodnij szczegół przed zamówieniem.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi o FAKRO WLI

Czy muszę zamówić osobno wersję lewą lub prawą WLI?

WLI pozwala wybrać stronę otwierania przy montażu. Zanim wykonawca osadzi wyłaz, ustal z nim kierunek wyjścia na dach i miejsce dla otwartego skrzydła. Nie wybieraj strony wyłącznie z perspektywy wyglądu elewacji.

Jakie szklenie ma WLI?

Jest to szyba zespolona 4–8–4 z hartowaną taflą zewnętrzną i wewnętrzną. Wyłaz doświetla poddasze, ale pozostaje produktem przeznaczonym do przestrzeni nieogrzewanych.

Czy 86 × 87 cm oznacza taki sam otwór przejścia?

Podany rozmiar jest wymiarem handlowym wyłazu, nie wymiarem wolnego przejścia. Przed przygotowaniem konstrukcji trzeba sprawdzić rysunek montażowy i światło ościeżnicy dla wybranego wariantu. To samo dotyczy wersji 54 × 83 cm.

Czy do WLI dokupuje się oddzielny kołnierz Thermo?

WLI ma zintegrowany kołnierz uszczelniający. Osobnych kołnierzy Thermo do standardowych okien dachowych nie należy przypisywać mu

automatycznie. Połączenie z pokryciem dobiera się według instrukcji WLI i rzeczywistej konstrukcji dachu.

Porównaj z WGU-X: boczne otwieranie ze sprężyną.

Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar wyłazu: 54 × 83 cm , 86 × 87 cm