Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-wsh-do-dachu-skosnego-ral-7022-p-2309.html



Wyłaz dachowy FAKRO WSH do dachu skośnego – RAL 7022

Cena brutto	**629,76 zł**
Cena netto	**512,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-02309-ND**
Kod producenta	**WSH**

Opis produktu

FAKRO / WSH / RAL 7022

Zastosowanie
Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane; dach skośny

Sposób otwierania
Do góry; kopuła otwierana do 180°, z możliwością uchylenia

Szklenie / panel
Przepuszczająca światło kopuła z poliwęglanu; bez pakietu szybowego

Nachylenie dachu
15°–55°

Dostępne rozmiary wyłazu WSH

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Światło przejścia i wymiary przygotowania otworu sprawdź w instrukcji wybranego rozmiaru.

- **54 × 75 cm**
- **86 × 86 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **szarobrązowy RAL 7022**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO WSH

Model	FAKRO WSH
Przeznaczenie	Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane; dach skośny

Zakres nachylenia dachu	15°–55°
Otwieranie	Do góry; kopuła otwierana do 180°, z możliwością uchyleni
Szklenie lub panel	Przepuszczająca światło kopuła z poliwęglanu; bez pakietu
Konstrukcja	Ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego próżniow
Połączenie z pokryciem	Fabrycznie zintegrowany kołnierz H do pokryć wysokoprofil wydłużony dolny fartuch
Kolor zewnętrzny	szarobrązowy RAL 7022

Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych **W130/CPR/14351/25** według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. Przy projekcie i odbiorze korzystaj z dokumentu właściwego dla dostarczonego wyrobu.

Wysoki profil wymaga miejsca na prawidłowe uszczelnienie

Głęboki profil dachówki albo blachy zmienia warunki ułożenia fartucha poniżej wyłazu. WSH ma kołnierz przygotowany do pokryć wysokoprofilowanych oraz dłuższy dolny fartuch. Kopuła doświetla strych, a uchwyt pozwala pozostawić ją w dwóch pozycjach uchylenia. Dostęp na dach trzeba zaplanować razem z bezpiecznym podejściem i komunikacją po połaci.

Jak dobrać WSH do swojego dachu?

Przykład doboru: przy wysokiej dachówce falistej prześlij rysunek przekroju pokrycia, wysokość profilu i kąt połaci. Dopiero po sprawdzeniu połączenia wybierz 54 × 75 lub 86 × 86 cm. Miejsce dla wyłazu powinno uwzględniać także pełne otwarcie kopuły i trasę do komina.

Sprawdź przed przygotowaniem otworu

Kołnierz H nie stanowi potwierdzenia dowolnej wysokości lub każdego modelu blachy. Dokładny profil, układ łat i wymagane odstępy sprawdza się według instrukcji WSH. Wyłaz jest przeznaczony do połaci 15°–55° oraz pomieszczeń nieogrzewanych.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi o FAKRO WSH

Kiedy wybiera się WSH zamiast WSZ?

WSH ma kołnierz H przeznaczony do pokryć wysokoprofilowanych, a WSZ kołnierz Z do pokryć falistych i profilowanych. Wybór powinien wynikać z wysokości oraz kształtu konkretnego pokrycia i szczegółu jego połączenia z wyłazem.

Czy kołnierz H jest już częścią wyłazu?

Kołnierz jest fabrycznie zintegrowany z WSH. Nie trzeba dobierać do niego przypadkowego oddzielnego kołnierza od okna dachowego. Nadal potrzebne są prawidłowe wykonanie warstw dachu i odstępy przewidziane w instrukcji.

Czy kopuła może zostać lekko uchylona?

Uchwyt umożliwia ustawienie dwóch pozycji uchylenia do przewietrzania. Pełne otwarcie kopuły do góry wynosi do 180°. Przed ustaleniem miejsca montażu sprawdź przestrzeń dla ruchu kopuły i wygodnego wyjścia.

Czy WSH pasuje do ogrzewanego poddasza?

WSH jest wyłazem standardowym przeznaczonym do pomieszczeń nieogrzewanych. Do ogrzewanego pomieszczenia dobiera się produkt termoizolacyjny. Poliwęglanowa kopuła WSH nie jest pakietem szybowym okna mieszkalnego.

Porównaj kołnierz do pokryć profilowanych WSZ.

Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar wyłazu: 54 × 75 cm , 86 × 86 cm