Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-wss-do-dachu-skosnego-ral-7022-p-2310.html



# Wyłaz dachowy FAKRO WSS do dachu skośnego – RAL 7022

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **605,16 zł** |
| Cena netto | **492,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **EX-OKN-02310-ND** |
| Kod producenta | **WSS** |

## Opis produktu

**FAKRO / WSS / RAL 7022**

**Zastosowanie**
Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane; dach skośny

**Sposób otwierania**
Do góry; kopuła otwierana do 180°, z możliwością uchylenia

**Szklenie / panel**
Przepuszczająca światło kopuła z poliwęglanu; bez pakietu szybowego

**Nachylenie dachu**
15°–55°

## Dostępne rozmiary wyłazu WSS

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Światło przejścia i wymiary przygotowania otworu sprawdź w instrukcji wybranego rozmiaru.

- **54 × 75 cm**
- **86 × 86 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **szarobrązowy RAL 7022**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO WSS

| | |
|---|---|
| Model | FAKRO WSS |
| Przeznaczenie | Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane; dach skośny |

| | |
|---|---|
| Zakres nachylenia dachu | 15°–55° |
| Otwieranie | Do góry; kopuła otwierana do 180°, z możliwością uchylenia |
| Szklenie lub panel | Przepuszczająca światło kopuła z poliwęglanu; bez pakietu s |
| Konstrukcja | Ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego próżniow |
| Połączenie z pokryciem | Fabrycznie zintegrowany kołnierz S do pokryć płaskich, np. gontów bitumicznych |
| Kolor zewnętrzny | szarobrązowy RAL 7022 |

Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych **W130/CPR/14351/25** według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. Przy projekcie i odbiorze korzystaj z dokumentu właściwego dla dostarczonego wyrobu.

## Płaskie pokrycie i dach płaski to różne warunki montażu

WSS wybiera się według rodzaju pokrycia: to wyłaz z kołnierzem S do płaskich materiałów na połaci skośnej. Przez kopułę do strychu dociera światło dzienne. Uchwyt pozwala zamknąć wyłaz albo pozostawić go w jednej z dwóch pozycji uchylenia do przewietrzania. Przy pełnym otwarciu trzeba zapewnić miejsce na wychylenie kopuły.

## Jak dobrać WSS do swojego dachu?

Przykład doboru: nieogrzewany strych pod dachem 30° krytym gontem bitumicznym jest zastosowaniem, w którym warto sprawdzić WSS. Wybierz 54 × 75 lub 86 × 86 cm po porównaniu z konstrukcją i planowaną drogą wyjścia. Dla dachu o nachyleniu bliskim zeru potrzebny jest produkt do dachu płaskiego.

### Sprawdź przed przygotowaniem otworu

WSS nie jest wyłazem do poziomego stropodachu ani modelem do ogrzewanego pokoju. Blacha na rąbek, mimo płaskiej powierzchni panelu, ma wystające zamki i wymaga sprawdzenia detalu połączenia. Nie przyjmuj automatycznie, że kołnierz S pasuje do każdego panelu określanego jako płaski.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

## Pytania i odpowiedzi o FAKRO WSS

Czy WSS nadaje się do dachu płaskiego 0–5°?

WSS jest wyłazem do dachu skośnego w zakresie 15°–55°. Litera S opisuje kołnierz do płaskiego pokrycia. Do dachu o nachyleniu 0–5° dobiera się odrębny model, na przykład DRL po sprawdzeniu konstrukcji i rozmiaru.

Czy kopuła WSS jest szklana?

Kopuła jest wykonana z poliwęglanu i przepuszcza światło. Nie jest szybą zespoloną. Przy porównywaniu WSS z WGI lub WLI uwzględnij zarówno materiał przeszklenia, jak i sposób otwierania oraz rodzaj kołnierza.

Czy kołnierz do papy lub gontu jest w zestawie?

Kołnierz S jest fabrycznie zintegrowany z WSS. Przed montażem trzeba sprawdzić grubość i układ warstw pokrycia oraz wykonać połączenie zgodnie z instrukcją. Nie dokupuj przypadkowego kołnierza od okna dachowego.

Czy mogę zastosować WSS na blasze na rąbek?

Takiego dopasowania nie można ustalić jedynie na podstawie słowa „płaska”. Potrzebne są model panelu, wysokość zamka i plan połączenia z kołnierzem. Przekaż te informacje do sprawdzenia przed zakupem.

Potrzebujesz wyjścia na dach 0°–5°? Sprawdź DRL.

## Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar wyłazu**: 54 × 75 cm , 86 × 86 cm