Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/wylaz-dachowy-fakro-wsz-do-dachu-skosnego-ral-7022-p-2311.html



Wyłaz dachowy FAKRO WSZ do dachu skośnego – RAL 7022

Cena brutto	**629,76 zł**
Cena netto	**512,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-OKN-02311-ND**
Kod producenta	**WSZ**

Opis produktu

FAKRO / WSZ / RAL 7022

Zastosowanie
Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane; dach skośny

Sposób otwierania
Do góry; kopuła otwierana do 180°, z możliwością uchylenia

Szklenie / panel
Przepuszczająca światło kopuła z poliwęglanu; bez pakietu szybowego

Nachylenie dachu
15°–55°

Dostępne rozmiary wyłazu WSZ

Wymiary handlowe: szerokość × wysokość. Światło przejścia i wymiary przygotowania otworu sprawdź w instrukcji wybranego rozmiaru.

- **54 × 75 cm**
- **86 × 86 cm**

Wybierz wymiar w polu **Rozmiar wyłazu**. Kolor oblachowania: **szarobrązowy RAL 7022**.

Parametry i przeznaczenie FAKRO WSZ

Model	FAKRO WSZ
Przeznaczenie	Poddasza nieużytkowe i nieogrzewane; dach skośny

Zakres nachylenia dachu	15°–55°
Otwieranie	Do góry; kopuła otwierana do 180°, z możliwością uchyleni
Szklenie lub panel	Przepuszczająca światło kopuła z poliwęglanu; bez pakietu
Konstrukcja	Ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego próżniow
Połączenie z pokryciem	Fabrycznie zintegrowany kołnierz Z do pokryć falistych i pr
Kolor zewnętrzny	szarobrązowy RAL 7022

Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych **W130/CPR/14351/25** według **EN 14351-1:2006+A2:2016**. Przy projekcie i odbiorze korzystaj z dokumentu właściwego dla dostarczonego wyrobu.

Przy blachodachówce liczy się konkretny profil

W dachu krytym blachodachówką lub dachówką falistą połączenie dolnego fartucha z pokryciem wymaga miejsca i prawidłowego ułożenia warstw. WSZ ma kołnierz Z z elastycznym dolnym fartuchem. Kopuła otwiera się do góry do 180°, a uchwyt umożliwia również dwie pozycje uchylenia do przewietrzania strychu.

Jak dobrać WSZ do swojego dachu?

Przykład doboru: dla nieogrzewanego strychu pod dachem krytym blachodachówką przygotuj nazwę modelu, rysunek profilu i kąt połaci. Następnie porównaj rozmiary 54 × 75 i 86 × 86 cm z miejscem w konstrukcji. Przy wysokim profilu należy sprawdzić wariant WSH zamiast zakładać, że dowolny kołnierz Z będzie wystarczający.

Sprawdź przed przygotowaniem otworu

WSZ jest przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych i połaci 15°–55°. Samo określenie pokrycia jako „blachodachówka” nie potwierdza dopasowania kołnierza. Zmierz wysokość profilu i uzgodnij detal montażu; do płaskiego materiału oraz wysokiego profilu producent przewiduje inne warianty serii WS.

Zaplanuj również bezpieczne dojście od wnętrza i dalszą drogę na dachu. Położenie wyłazu powinno współpracować z miejscem dostępu do komina lub urządzenia, a stopnie i ławy dobiera się osobno do pokrycia oraz konstrukcji. Sam wyłaz nie tworzy kompletnego ciągu komunikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi o FAKRO WSZ

Czym różnią się WSZ, WSS i WSH?

Mają różne kołnierze: WSZ do pokryć falistych lub profilowanych, WSS do płaskich, a WSH do wysokoprofilowanych. Wybór ma wynikać z rzeczywistej geometrii pokrycia. Wspólna kopuła nie oznacza zamienności połączeń montażowych.

Czy WSZ ma szybę hartowaną?

WSZ ma kopułę poliwęglanową przepuszczającą światło. Nie ma szklanego pakietu stosowanego w WGI lub WLI. Kopułę można otworzyć do góry do 180° lub ustawić w pozycji uchylonej.

Czy do każdej blachodachówki wystarczy WSZ?

Trzeba sprawdzić wysokość oraz kształt profilu i wymagane odstępy montażowe. Przy pokryciu wysokoprofilowanym rozpatruje się WSH. Podaj nam dokładny model pokrycia; nie dobieraj kołnierza wyłącznie po kolorze lub nazwie grupy materiałów.

Czy rozmiar 86 × 86 cm określa wolne przejście?

Jest to rozmiar handlowy wyłazu. Światło przejścia oraz otwór w konstrukcji ustala się z rysunku montażowego. Tak samo należy sprawdzić wariant 54 × 75 cm, zanim zostanie przygotowane miejsce w dachu.

Masz wysoki profil? Sprawdź WSH.

Dobierz wyłaz z ExpressDach

Prześlij model pokrycia, kąt nachylenia, planowany rozmiar i informację o warstwach dachu. Pomożemy sprawdzić wariant przed przygotowaniem otworu i skompletować pozostałe elementy dachu. Poproś o dobór wyłazu i kompletnego dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar wyłazu: 54 × 75 cm , 86 × 86 cm