

Link do produktu: <https://expressdach.pl/zlaczce-katowe-perforowane-rownoramienne-d-kf-60-x-60-x-80-mm-p-3859.html>



Złącze kątowe perforowane równoramienne D-KF 60 x 60 x 80 mm

Cena brutto	6,61 zł
Cena netto	5,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EX-ZCZ-3859

Opis produktu

Złącze kątowe perforowane równoramienne D-KF 60 x 60 x 80 mm

Przeznaczone do mocowania elementów konstrukcji drewnianych z różnego rodzaju podłożami (drewno, beton, stal).

Złącze kątowe perforowane równoramienne D-KF 60x60x80 mm to rodzaj łącznika ciesielskiego, który służy do łączenia elementów konstrukcji drewnianych pod kątem prostym. Jest to element równoramienny, co oznacza, że oba jego ramiona mają taką samą długość (w tym przypadku 60 mm). Trzeci wymiar, 80 mm, określa szerokość tego kątownika.

Charakterystyka:

- **Perforacja:** Posiada liczne otwory o różnych średnicach. Perforacja ta zwiększa możliwości łączenia elementów za pomocą różnych rodzajów łączników (gwoździ, wkrętów, śrub) oraz umożliwia precyzyjne dopasowanie.
- **Równoramiennność:** Oba ramiona złącza mają identyczną długość, co ułatwia symetryczne łączenie elementów.
- **Materiał:** Wykonane jest z blachy stalowej o grubości około 2 mm.
- **Powłoka antykorozyjna:** Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm. Pokrywane jest powłoką ocynku galwanicznego, co zapewnia ochronę przed korozją i zwiększa trwałość połączenia. Grubość warstwy ocynku min. 8µm.

Znajduje zastosowanie w:

- Konstrukcjach drewnianych
- Wiązaniu krokwi, belek, słupów
- Budowie drewnianych płotów, ogrodzeń
- Wzmocnieniach regałów drewnianych
- Konstrukcjach altan, pergoli, wiat
- Mocowaniu wsporników parapetów

Montaż: Montaż odbywa się za pomocą gwoździ ciesielskich, wkrętów do drewna lub śrub, które umieszcza się w otworach perforacji.

Zalety:

- **Wszechstronność:** Dzięki perforacji umożliwia łączenie elementów na wiele różnych sposobów.
- **Wytrzymałość:** Zapewnia mocne i stabilne połączenia elementów drewnianych.
- **Estetyka:** Profesjonalne i estetyczne łączenie elementów konstrukcyjnych.
- **Odporność na korozję:** Ocynkowana powłoka chroni przed rdzą, co przedłuża żywotność połączenia.
- **Łatwość montażu:** Prosty i szybki montaż przy użyciu standardowych narzędzi.