Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:31

Link do produktu: https://expressdach.pl/zlacze-katowe-rownoramienne-50-x-50-x-35-mm-p-3827.html



Złącze kątowe równoramienne 50 x 50 x 35 mm

Cena brutto	**2,61 zł**
Cena netto	**2,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**EX-ZCZ-03827-ND**

Opis produktu

Złącze kątowe równoramienne 50 x 50 x 35 mm

Złącza równoramienne do mocowania elementów konstrukcji drewnianych

Złącze kątowe równoramienne o wymiarach 50 x 50 x 35 mm to element konstrukcyjny, wykonany z metalu (stali ocynkowanej), służący do łączenia dwóch elementów pod kątem prostym (90 stopni).

- **Kąt połączenia:** Przeznaczone do tworzenia połączeń pod kątem 90 stopni.
- **Materiał:** Wykonane ze stali, pokrytej warstwą ochronną, taką jak ocynk galwaniczny. Ocynkowanie chroni przed korozją, co jest ważne w środowiskach narażonych na wilgoć.
- **Otwory montażowe:** Złącze posiada nawiercone otwory o określonej średnicy, rozmieszczone na obu ramionach. Otwory te służą do mocowania złącza do łączonych elementów za pomocą wkrętów do drewna, śrub, gwoździ lub innych odpowiednich łączników. Liczba i rozmieszczenie otworów mogą się różnić w zależności od modelu.

Złącza kątowe tego typu są szeroko stosowane w wielu dziedzinach np. w:

- **Konstrukcjach drewnianych:** Łączenie elementów mebli (np. nóg stołów, półek), ram, konstrukcji dachowych o mniejszym obciążeniu, altan, pergoli, ogrodzeń.
- **Konstrukcjach metalowych:** W mniejszym zakresie, do łączenia lekkich profili metalowych.
- **Majsterkowaniu i DIY:** Do różnorodnych projektów domowych, gdzie potrzebne jest stabilne połączenie pod kątem prostym.
- **Wzmocnienie (opcjonalnie):** Niektóre złącza kątowe mogą być dodatkowo wzmocnione poprzez przetłoczenia, żebrowania lub specjalny kształt, co zwiększa ich wytrzymałość na zginanie i skręcanie. Jeśli w nazwie nie występuje słowo "wzmocnione", zazwyczaj jest to standardowe złącze bez dodatkowych elementów wzmacniających.

Złącze równoramienne do mocowania elementów konstrukcji drewnianych:

- Grubość blachy: 2,5 mm.
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję.
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm.